


Standardní manometr



Konstrukční provedení	Trubkový manometr ve standardním provedení s montážním čelním kroužkem podle EN 837-1
Jmenovitá velikost	Průměr 40mm, 50mm a 63mm
Přesnost	Třída 1,6
Teplota média	max. +60°C
Teplota okolí	-20...+60°C
Vliv teploty	±0,4%/10K od konečná hodnota stupnice při odchylka od normální teploty 20°C
Materiál	Těleso Ocelový plech Tlaková přípojka Mosaz Měřicí ústrojí a ukazatelový mechanismus Slitina mědi Průhledítko Plast křišťálově čirý
Oblasti použití	Statické zatížení 3/4 x Konečná hodnota stupnice Střídavé zatížení 2/3 x Konečná hodnota stupnice krátkodobě Konečná hodnota stupnice
Použití	Pro plynná a kapalná média, nekorozní a nekystalizující měřená média, které nenapadají slitiny mědi

Rozměry



Průměr [mm]	Závit G	B2	D1	D2	D3	D4	SW	Hmotnost [cca. kg]
40	1/8"	41,8	61	39	51	3,6	14	0,18
50	1/4"	47,5	71	49	60	3,6	14	0,20
63	1/4"	47	85	62	75	3,6	14	0,23

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
40	-1/0	300/40
40	0-1	301/40
40	0-1,6	302/40
40	0-2,5	303/40
40	0-4	304/40
40	0-6	305/40
40	0-10	306/40-A
40	0-16	307/40
40	0-25	308/40
40	0-40	309/40

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
50	-1/0	300/50
50	0-1	301/50
50	0-1,6	302/50
50	0-2,5	303/50
50	0-4	304/50
50	0-6	305/50
50	0-10	306/50-A
50	0-16	307/50
50	0-25	308/50
50	0-40	309/50

Průměr [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
63	-1/0	300/63
63	0-1	301/63
63	0-1,6	302/63
63	0-2,5	303/63
63	0-4	304/63
63	0-6	305/63
63	0-10	306/63
63	0-16	307/63
63	0-25	308/63
63	0-40	309/63

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.