Partnership. With Guarantee.

# Poševnosedežni ventil pnevmatsko krmiljen
# Serija SE01, SE02, SE03, SE26





| | |
|---|---|
| Konstrukcija | 2/2-sedežni ventil, pnevmatsko krmiljen |
| Priključek | G1/4"...G2" po ISO228/1, RP21/2...RP3" po ISO7/1<br>na zahtevo: NPT-navoj, priključki za varjenje, Tri-Clamp Priključek |
| Materiali | Ohišje Rdeča litina G1/2"...G2"<br>Ohišje medenina RP21/2"...RP3"<br>Ohišje nerjavno jeklo 1.4408 G1/4"...G3"<br>standardno tesnilo sedeža PTFE |
| Področje uporabe | plinasti in tekoči mediji, ki ne napadajo uporabljenih materialov<br>Krmilna funkcija Vzmet zapira (zapiranje proti toku medija): Uporaba za tekočine za preprečevanje tlačnih udarov<br>Krmilna funkcija Vzmet zapira (zapiranje s tokom medija): Uporaba za pline in pare<br>Krmilna funkcija Vzmet odpira (proti toku medija zapiralno): Uporaba za tekočine, pline in pare<br>Krmilna funkcija dvojno delujoč (proti toku medija zapiralno): Uporaba za tekočine, pline in pare |
| Viskoznost medija | maks. 600mm²/s (600cSt) |
| Temperatura medija | Batni pogon Kovinski pokrovček: -30...+170°C (Para max. 140°C)<br>Batni pogon s plastičnim pokrovom: -30...+135°C<br>Visokotemperaturna izvedba do 200°C na povpraševanje<br>Nizkotemperaturna izvedba do -50°C na zahtevo |
| Temperatura okolice | -30...+60°C |
| Obratovalni tlak | Vakuum do 0,001 bar absolutno<br>Ohišje iz rdeče brona in Ohišje Medenina maks. 16bar<br>Ohišje nerjavno jeklo 1.4408 maks. 40bar<br>Omejitev za nevarne pline v skladu z Direktivo o tlačni opremi 2014/68/EU (kategorija I): PSxDN <1000 |
| Krmilni medij | Stisnjen zrak in nevtralni plini (Tekočine na zahtevo) |
| krmilni tlak | glej tabelo |
| Dodatna oprema | Končno stikalo, Pilotni ventil, Ročno pomožno upravljanje, Ročna zasilna aktivacija, izvedba brez olja in masti, ASI-vodbus, Izvedba brez PTFE |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Tipski ključ

| | | SE | 01 | - | N | 112 | - | R | T | 81 | - | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vzmet zapira (zapiranje s tokom medija) | | 01 | | | | | | | | | |
| | Vzmet zapira (zapiranje proti toku medija) | | 02 | | | | | | | | | |
| | Vzmet odpre (proti toku medija zapiralno) | | 03 | | | | | | | | | |
| **Tip** | dvojno delujoč (zapiranje proti toku medija) | | 26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Vrsta priključka** | brez navedbe, če je notranji navoj ISO228/1 oziroma ISO7/1 | | | | | | | | | | | |
| | varilni konci po DIN | | | | D | | | | | | | |
| | Varilni konci po ISO | | | | I | | | | | | | |
| | NPT-navoj | | | | N | | | | | | | |
| | Tri-Clamp po colih | | | | T | | | | | | | |
| **Priključek** | DN8-1/4" | | | | | 14 | | | | | | |
| | DN10-3/8" | | | | | 38 | | | | | | |
| | DN15-1/2" | | | | | 12 | | | | | | |
| | DN20-3/4" | | | | | 34 | | | | | | |
| | DN25-1" | | | | | 10 | | | | | | |
| | DN32-11/4" | | | | | 114 | | | | | | |
| | DN40-11/2" | | | | | 112 | | | | | | |
| | DN50-2" | | | | | 20 | | | | | | |
| | DN65-21/2" | | | | | 212 | | | | | | |
| | DN80-3" | | | | | 30 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Materiali** | Medenina (samo DN65 + 80) | | | | | | | B | | | | |
| | rdeča litina (DN15 - DN50) | | | | | | | R | | | | |
| | Nerjavno jeklo 1.4408 (DN8 - DN80) | | | | | | | S | | | | |
| **tesnilo sedeža** | EPDM - Temperatura medija -30...+140°C | | | | | | | | E | | | |
| | NBR - Temperatura medija -30...+80°C | | | | | | | | N | | | |
| | PTFE - Temperatura medija -30...+200°C | | | | | | | | T | | | |
| | FKM - Temperatura medija -15...+200°C | | | | | | | | V | | | |
| **Pogon** | Batni valjček Ø50mm, dvojno delujoč | | | | | | | | | 50 | | |
| | Batni valjček Ø50mm, 1 Vzmet | | | | | | | | | 51 | | |
| | Batni valjček Ø50mm, 2 Vzmeti | | | | | | | | | 52 | | |
| | Batni valjček Ø50mm, 3 Vzmeti | | | | | | | | | 53 | | |
| | Batni valjček Ø80mm, dvojno delujoč | | | | | | | | | 80 | | |
| | Batni valjček Ø80mm, 1 Vzmet | | | | | | | | | 81 | | |
| | Batni valjček Ø80mm, 2 Vzmeti | | | | | | | | | 82 | | |
| | Batni valjček Ø80mm, 3 Vzmeti | | | | | | | | | 83 | | |
| | Batni valjček Ø125mm, dvojno delujoč | | | | | | | | | 125 | | |
| | Batni valjček Ø125mm, 1 Vzmet | | | | | | | | | 1251 | | |
| | Batni valjček Ø125mm, 2 Vzmeti | | | | | | | | | 1252 | | |
| | Batni valjček Ø125mm, 3 Vzmeti | | | | | | | | | 1253 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Posebna izvedba** | opisano v besedilu artikla | | | | | | | | | | | 01,02,03.... |

## Dimenzije




** Kot = 45° za DN65, DN80 pri medenini in DN80 ohišje iz nerjavnega jekla

## Rdeča litina in nerjavno jeklo

| Priključek A | Nazivni premer DN [mm] | Pogon | B | C | D | E | F | G | H | I | SW1 | SW2 | Kvs-vrednosti [m³/h] | Teža [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 8 | 50 | 60 | 12 | 62 | 130 | 123 | G1/8" | 8,5 | 34,5 | 20 | 30 | 0,95 | 1 |
| G3/8" | 10 | 50 | 60 | 12 | 62 | 130 | 123 | G1/8" | 9 | 34,5 | 23 | 30 | 1,6 | 1,05 |
| G1/2" | 15 | 50 | 65 | 15 | 62 | 135 | 120 | G1/8" | 7 | 34,5 | 25 | 30 | 3,5 | 1,1 |
| G3/4" | 20 | 50 | 75 | 16,3 | 62 | 135 | 125 | G1/8" | 12 | 34,5 | 31 | 30 | 8 | 1,2 |
| G1" | 25 | 50 | 90 | 19,1 | 62 | 145 | 130 | G1/8" | 16 | 34,5 | 39 | 30 | 15 | 1,4 |
| G1" | 25 | 80 | 90 | 19,1 | 96 | 185 | 170 | G1/4" | 16 | 55 | 39 | 30 | 16 | 3,0 |
| G11/4" | 32 | 50 | 110 | 21,4 | 62 | 160 | 145 | G1/8" | 16 | 34,5 | 48 | 30 | 21 | 1,8 |
| G11/4" | 32 | 80 | 110 | 21,4 | 96 | 200 | 190 | G1/4" | 20 | 55 | 48 | 30 | 24 | 3,3 |
| G11/4" | 32 | 125 | 110 | 21,4 | 146 | 230 | 215 | G1/4" | 20 | 80 | 48 | 30 | 24 | 5,5 |
| G11/2" | 40 | 50 | 120 | 21,4 | 62 | 165 | 150 | G1/8" | 16 | 34,5 | 55 | 30 | 30 | 2,1 |
| G11/2" | 40 | 80 | 120 | 21,4 | 96 | 205 | 195 | G1/4" | 23 | 55 | 55 | 30 | 35 | 3,6 |
| G11/2" | 40 | 125 | 120 | 21,4 | 146 | 235 | 220 | G1/4" | 23 | 80 | 55 | 30 | 35 | 5,8 |
| G2" | 50 | 50 | 150 | 25,7 | 62 | 185 | 160 | G1/8" | 16 | 34,5 | 68 | 32 | 40 | 2,7 |
| G2" | 50 | 80 | 150 | 25,7 | 96 | 225 | 200 | G1/4" | 29 | 55 | 68 | 32 | 55 | 4,2 |
| G2" | 50 | 125 | 150 | 25,7 | 146 | 250 | 225 | G1/4" | 29 | 80 | 68 | 32 | 55 | 6,4 |
| RP21/2" | 65 | 80 | 180 | 30,2 | 96 | 260 | 220 | G1/4" | 29 | 55 | 85 | 36 | 80 | 6,2 |
| RP21/2" | 65 | 125 | 180 | 30,2 | 146 | 285 | 250 | G1/4" | 29 | 80 | 85 | 36 | 80 | 8,4 |
| RP3" | 80 | 80 | 214 | 33,3 | 96 | 290 | 225 | G1/4" | 29 | 55 | 100 | 41 | 112 | 8,3 |
| RP3" | 80 | 125 | 214 | 33,3 | 146 | 315 | 250 | G1/4" | 29 | 80 | 100 | 41 | 112 | 10,5 |

## Medenina

| Priključek A | Nazivni premer DN[mm] | Pogon | B | C | D | E | F | G | H | I | SW1 | SW2 | Kvs-vrednosti [m³/h] | Teža [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP21/2" | 65 | 80 | 180 | 30,2 | 96 | 260 | 220 | G1/4" | 29 | 55 | 85 | 36 | 93 | 6,2 |
| RP21/2" | 65 | 125 | 180 | 30,2 | 146 | 285 | 250 | G1/4" | 29 | 80 | 85 | 36 | 93 | 8,4 |
| RP3" | 80 | 80 | 210 | 33,3 | 96 | 280 | 225 | G1/4" | 29 | 55 | 100 | 41 | 115 | 8,3 |
| RP3" | 80 | 125 | 210 | 33,3 | 146 | 305 | 250 | G1/4" | 29 | 80 | 100 | 41 | 115 | 10,5 |

## Obratovalni tlak/krmilni tlak,Vzmet zapira (proti toku medija zapiralno), Tip SE02

| Nazivni premer DN[mm] | maks. obratovalni tlak [bar] | | krmilni tlak [bar] | Pogon | Vzmeti |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nerjavno jeklo | rdeča litina/Medenina | | | |
| DN8 | 40 | - | 3,5...10 | 50 | 1 |
| DN10 | 40 | - | 3,5...10 | 50 | 1 |
| DN15 | 21,5 | 16 | 3,5...10 | 50 | 1 |
| DN15 | 34,5 | 16 | 4,5...10 | 50 | 2 |
| DN15 | 40 | 16 | 5,7...10 | 50 | 3 |
| DN15 | 40 | 16 | 3,5...10 | 80 | 1 |
| DN20 | 6,9 | 6,9 | 3,5...10 | 50 | 1 |
| DN20 | 12,5 | 12,5 | 4,5...10 | 50 | 2 |
| DN20 | 19 | 16 | 5,7...10 | 50 | 3 |
| DN20 | 40 | 16 | 3,5...10 | 80 | 1 |
| DN20 | 40 | 16 | 4,4...10 | 80 | 2 |
| DN20 | 40 | 16 | 5,6...10 | 80 | 3 |
| DN25 | 2,,4 | 2,,4 | 3,5...10 | 50 | 1 |
| DN25 | 5,7 | 5,7 | 4,5...10 | 50 | 2 |
| DN25 | 9,1 | 9,1 | 5,7...10 | 50 | 3 |
| DN25 | 22 | 16 | 3,5...10 | 80 | 1 |
| DN25 | 30 | 16 | 4,4...10 | 80 | 2 |
| DN25 | 39 | 16 | 5,6...10 | 80 | 30 |
| DN25 | 19 | 19 | 1,3...10 | 125 | 1 |
| DN25 | 40 | 16 | 2,3...10 | 125 | 2 |
| DN25 | 40 | 16 | 3,1...10 | 125 | 3 |
| DN32 | 1 | 1 | 3,5...10 | 50 | 1 |
| DN32 | 3,1 | 3,1 | 4,5...10 | 50 | 2 |
| DN32 | 5,1 | 5,1 | 5,7...10 | 50 | 3 |
| DN32 | 12,5 | 12,5 | 3,5...10 | 80 | 1 |
| DN32 | 17 | 16 | 4,4...10 | 80 | 2 |
| DN32 | 22 | 16 | 5,6...10 | 80 | 3 |
| DN32 | 10,5 | 10,5 | 1,3...10 | 125 | 1 |
| DN32 | 23,5 | 16 | 2,3...10 | 125 | 2 |
| DN32 | 33,5 | 16 | 3,1...10 | 125 | 3 |
| DN32 | 39 | 16 | 4...10 | 125 | 4 |
| DN40 | 1,9 | 1,9 | 4,5...10 | 50 | 2 |
| DN40 | 3,3 | 3,3 | 5,7...10 | 50 | 3 |
| DN40 | 7,9 | 7,9 | 3,5...10 | 80 | 1 |
| DN40 | 11 | 11 | 4,4...10 | 80 | 2 |
| DN40 | 14 | 14 | 5,6...10 | 80 | 3 |
| DN40 | 7 | 7 | 1,3...10 | 125 | 1 |
| DN40 | 15,5 | 15,5 | 2,3...10 | 125 | 2 |
| DN40 | 22 | 16 | 3,1...10 | 125 | 3 |
| DN40 | 25 | - | 4,0...10 | 125 | 4 |

| Nazivni premer DN[mm] | maks. obratovalni tlak [bar] | | krmilni tlak [bar] | Pogon | Vzmeti |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nerjavno jeklo | rdeča litina/Medenina | | | |
| DN50 | 1 | 1 | 4,5...10 | 50 | 2 |
| DN50 | 1,9 | 1,9 | 5,7...10 | 50 | 3 |
| DN50 | 4,1 | 4,1 | 3,5...10 | 80 | 1 |
| DN50 | 5,9 | 5,9 | 4,4...10 | 80 | 2 |
| DN50 | 7,8 | 7,8 | 5,6...10 | 80 | 3 |
| DN50 | 3,8 | 3,8 | 1,3...10 | 125 | 1 |
| DN50 | 9 | 9 | 2,3...10 | 125 | 2 |
| DN50 | 12,5 | 12,5 | 3,1...10 | 125 | 3 |
| DN65 | 4,2 | 4,1 | 5,6...10 | 80 | 3 |
| DN65 | 1,9 | 1,7 | 1,3...10 | 125 | 1 |
| DN65 | 4,8 | 4,8 | 2,3...10 | 125 | 2 |
| DN65 | 7 | 6,8 | 3,1...10 | 125 | 3 |
| DN80 | - | 2,6 | 5,6...10 | 80 | 3 |
| DN80 | - | 1,1 | 1,3...10 | 125 | 1 |
| DN80 | - | 3 | 2,3...10 | 125 | 2 |
| DN80 | - | 4,9 | 3,1...10 | 125 | 3 |

sivo ozadje: standardno

## Obratovalni tlak/krmilni tlak, Vzmet zapira (zapiranje s tokom medija) NC, Tip SE01

| Nazivni premer DN[mm] | Pogon | Vzmeti | krmilni tlak [bar] | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| DN8 | 50 | 1 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| DN10 | 50 | 1 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| DN15 | 50 | 1 | 0 | 0 | 21,5 | 38,5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| DN20 | 50 | 1 | 0 | 0 | 8,7 | 13,5 | 18 | 23 | 38 | 33 | 37,5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | 80 | 1 | 25,5 | 38,5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| DN25 | 50 | 1 | 0 | 0 | 5,2 | 7,7 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 27,5 | 30 | 32,5 | 33 | 33 | 33 |
| | 80 | 1 | 13,5 | 20 | 26,5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| DN32 | 50 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4,4 | 5,9 | 7,3 | 8,7 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 15,5 | 17 | 18,5 | 19 | 19 | 19 |
| | 80 | 1 | 8 | 11,5 | 15,5 | 19 | 23 | 26,5 | 30,5 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | 125 | 1 | 28,5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| DN40 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 3,4 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 7,2 | 8,2 | 9,2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| | 80 | 1 | 0 | 5,1 | 7,7 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| | 125 | 1 | 12,5 | 18,5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| DN50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 2 | 2,6 | 3,2 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,7 | 6,3 | 6,9 | 7,5 | 8 | 8 | 8 |
| | 80 | 1 | 0 | 3,6 | 5,2 | 6,8 | 8,4 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | 125 | 1 | 8,3 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| DN65 | 80 | 1 | 0 | 2 | 2,9 | 3,7 | 4,6 | 5,5 | 6,4 | 7,3 | 8,1 | 9 | 9,9 | 10,5 | 11,5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 125 | 1 | 4,6 | 6,7 | 8,9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| DN80 | 80 | 1 | 0 | 1,3 | 2 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 4,44 | 5 | 5,6 | 6,2 | 6,8 | 7,4 | 8 | 8,7 | 9 | 9 | 9 |
| | 125 | 1 | 3,1 | 4,6 | 6,1 | 7,6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

## Obratovalni tlak/krmilni tlak, Vzmet odpira (zapira proti toku medija) NO, Tip SE03

| Nazivni premer DN[mm] | Pogon | Vzmeti | krmilni tlak [bar] | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| DN8 | 50 | 1 | 0 | 2,8 | 30 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DN10 | 50 | 1 | 0 | 0 | 13,5 | 28 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DN15 | 50 | 1 | 0 | 0 | 6,6 | 13,5 | 20,5 | 27,5 | 34,5 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80 | 1 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DN20 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0,6 | 4,1 | 7,6 | 11 | 14,5 | 18 | 21 | 24,5 | 28 | 31,5 | 35 | 38,5 | 40 | 40 | - |
| | 80 | 1 | 19,5 | 28,5 | 37,5 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DN25 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 3,3 | 5,3 | 7,4 | 9,5 | 11,5 | 13,5 | 15,5 | 17,5 | 19,5 | 21,5 | 23,5 | 26 | 28 |
| | 80 | 1 | 10 | 15,5 | 21 | 26,5 | 32 | 37,5 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DN32 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 1,6 | 2,8 | 4,1 | 5,4 | 6,7 | 8 | 9,3 | 10,5 | 11,5 | 13 | 14 | 15,5 | 16,5 |
| | 80 | 1 | 5,6 | 9 | 12 | 15,5 | 19 | 22,5 | 25,5 | 29 | 32,5 | 35,5 | 39 | 40 | - | - | - | - | - |
| | 125 | 1 | 24,5 | 32,5 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DN40 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 1,7 | 2,6 | 3,5 | 4,4 | 5,3 | 6,2 | 7,1 | 8 | 8,9 | 9,8 | 10,5 | 11,5 |
| | 80 | 1 | 3,4 | 5,8 | 8,1 | 10,5 | 12,5 | 15, | 17,5 | 19,5 | 22 | 24,5 | 26,5 | 29 | 31,5 | 34 | 36 | 38,2 | 40 |
| | 125 | 1 | 16,5 | 22 | 28 | 34 | 29,5 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DN50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,8 | 1,4 | 2 | 2,6 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 5,5 | 6 | 6,6 | 7,2 |
| | 80 | 1 | 1,7 | 3,2 | 4,7 | 6,2 | 7,7 | 9,2 | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 22,5 | 24 | 25,5 |
| | 125 | 1 | 10 | 13,5 | 17,5 | 21 | 25 | 28,5 | 32,5 | 36 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DN65 | 80 | 1 | 0,6 | 1,5 | 2,4 | 3,2 | 4,1 | 4,9 | 5,8 | 6,7 | 7,5 | 8,4 | 9,2 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14 |
| | 125 | 1 | 5,5 | 7,6 | 9,7 | 11,5 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 24,5 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| DN80 | 80 | 1 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,7 | 6,3 | 6,9 | 7,5 | 8,1 | 8,7 | 9,3 | 9,9 |
| | 125 | 1 | 3,7 | 5,2 | 6,6 | 8,1 | 9,6 | 11 | 12,5 | 14 | 15,5 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb