


Regulátor tlaku 1" Série R




Konstrukční provedení	Membránový regulátor tlaku s sekundárním odvětráním
Připojení	G1" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Acetalová pryskyřice (POM), Závítové přípojky Mosaz, Těsnění NBR
Funkce	Regulace sekundárního tlaku
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný a olejovaný nebo neolejovaný stlačený vzduch
Teplota média	+5...+50°C
Teplota okolí	+5...+50°C
Vstupní tlak	max. 12,5bar
Regulační rozsahy	vizte "Objednací klíč"
Směr průtoku	je označeno šipkou
Rozsah dodávky	včetně Manometru Ø50mm

Objednací klíč


		R - 10 - 04 - R			
Připojení	1"	10			
Tlakový rozsah	0,5...4bar	04			
	0,5...8bar	08			
	0,5...12bar	12			
Sekundární odvětrání	s sekundárním odvětráním		R		

Rozměry




Připojení G	A	B	C	D	E	F	H	I	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G1"	173,5	47,5	115	G1/4"	221	95	~85	50	1,83	R-10-...-R

Průtokový diagramm




Vstupní tlak = 10bar

Regulační chování



Průtok konstantní = 1500l/min
 horizontální osa: Vstupní tlak
 vertikální osa: Výstupní tlak

Příslušenství



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Typ
130	76	8,5	47,5	9	29,5	148	10	62,5	15	95	K-WBF-A

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny