Směrové ventily – ručně ovládané
Série PM144, PM145, PM146, PM147


PM144



PM145



PM147


PM146

Konstrukční provedení	Sedlový ventil, ručně ovládaný
Připojení	4mm Zásuvné šroubení (M5 na vyžádání)
Jmenovitá světlost	2,5mm
Tlakový rozsah	0...10bar
Průtok	90Nl/min
Ovládací síla	12N při 6 bar
Médium	filtrovaný a olejovaný nebo neolejovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+60°C
Teplota okolí	-10...+50°C
Poznámka	CAD soubory jsou k dispozici ve STASTO Store na www.stasto.eu


PM144 Ovládání tlačítkem/pružinou






Funkce	Barva tlačítka	Typ
3/2cestný NC	černá	PM144-04-C-BK
3/2cestný NC	červená	PM144-04-C-RD

PM145 Ovládání hřibovým tlačítkem/pružinou









Funkce	Barva tlačítka	Typ
3/2cestný NC	červená	PM145-04-C-RD

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

PM147 Ovládání hřibovým tlačítkem/aretačním (s aretací)

		Funkce	Barva tlačítka	Typ
		3/2cestný NC	červená	PM147-04-C-RD

PM146 Ovládání páčkou/aretované

		Funkce	Typ
		3/2cestný NC	PM146-04-C

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG