Útváltószelepek - kézi működtetésűek
Sorozat PM144, PM145, PM146, PM147


PM144




PM145


PM147




PM146

Kivitel	Ülékes szelep, kézi működtetésű
Csatlakozás	4mm Dugós csatlakozó idom (M5 kérésre)
Névleges átmérő	2,5mm
Nyomástartomány	0...10bar
Átfolyás	90Nl/min
Működtető erő	12N 6 bar-nál
Közeg	szűrt és olajozott vagy olajozatlan sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+60°C
Környezeti hőmérséklet	-10...+50°C
Megjegyzés	A CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu oldalon érhetők el

PM144 Működtetés nyomógomb/rugó



		Funkció	Gomb színe	Típus
		3/2-utas NC	fekete	PM144-04-C-BK
		3/2-utas NC	piros	PM144-04-C-RD

PM145 Működtetés gombafejű nyomógomb/rugó



		Funkció	Gomb színe	Típus
		3/2-utas NC	piros	PM145-04-C-RD

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

PM147 Működtetés gombafejű nyomógomb/reteszelő

		Funkció	Gomb színe	Típus
		3/2-utas NC	piros	PM147-04-C-RD

PM146 Működtetés billenőkaros/reteszelő

		Funkció	Típus
		3/2-utas NC	PM146-04-C

Az ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.