Partnership. With Guarantee.

Smerni ventili - ročno upravljani
Serija PM144, PM145, PM146, PM147


PM144




PM145


PM147




PM146

Konstrukcija	sedežni ventil, ročno upravljan
Priključek	4mm vtična spojka (M5 na zahtevo)
Nazivni premer	2,5mm
Tlačno območje	0...10bar
Pretok	90Nl/min
Sila aktiviranja	12N pri 6 bar
Medij	filtriran in oljen ali neoljeni stisnjen zrak
Temperatura medija	0...+60°C
Temperatura okolice	-10...+50°C
Opomba	CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na www.stasto.eu

PM144 Aktiviranje tipka/vzmet



		Funkcija	Barva tipke	Tip
		3/2-potni NC	črna	PM144-04-C-BK
		3/2-potni NC	rdeča	PM144-04-C-RD

PM145 Aktiviranje z gobastim gumbom/vzmetjo



		Funkcija	Barva tipke	Tip
		3/2-potni NC	rdeča	PM145-04-C-RD

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

PM147 Aktiviranje z gobastim gumbom/z zaskokom

		Funkcija	Barva tipke	Tip
		3/2-potni NC	rdeča	PM147-04-C-RD

PM146 Aktiviranje preklopno stikalo/z zaskokom

		Funkcija	Tip
		3/2-potni NC	PM146-04-C

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

© STASTO Automation KG