

Směrové ventily – ručně ovládané

Série PGI, PF, PFF a SR



PGI .. 4



PF .. 4







PFF .. 4







SR .. 4

Konstrukční provedení	Sedlový ventil, ručně ovládaný
Připojení	4mm Zásuvné šroubení
Jmenovitá světlost	2,5mm
Tlakový rozsah	2...10bar
Průtok	60NI/min
Ovládací síla	6N při 6 bar
Médium	filtrovaný a mazaný nebo nemazaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+40°C
Teplota okolí	-10...+50°C
Poznámka	CAD soubory jsou k dispozici v STASTO Store na www.stasto.eu





PGI .. 4 Ovládání Tlačítko/pružina

		Funkce	Barva tlačítka	Typ
		3/2cestný NC	černá	PGI304
		3/2cestný NC	červená	PGI304R
		3/2cestný NO	černá	PGI314
		3/2cestný NO	červená	PGI314R
		2/2-cestný NC	černá	PGI204
		2/2-cestný NC	červená	PGI204R


PF .. 4 Ovládání Hříbové tlačítko/pružina

		Funkce	Barva tlačítka	Typ
		3/2cestný NC	červená	PF304
		3/2cestný NO	červená	PF314
		2/2-cestný NC	červená	PF204

PFF .. 4 Ovládání Hříbové tlačítko/aretační

		Funkce	Barva tlačítka	Typ
		3/2cestný NC	červená	PFF304
		3/2cestný NO	červená	PFF314
		2/2-cestný NC	červená	PFF204

SR .. 4 Ovládání Páčka/aretované

		Funkce	Typ
 2/2-cestný und 3/2cestný 5/2cestný		3/2cestný NC	SR304
		3/2cestný NO	SR314
		2/2-cestný NC	SR204
		5/2cestný	SR504

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.