

Útszelepek - kézi működtetésű működtetett Sorozat PGI, PF, PFF és SR



PGI .. 4



PF .. 4







PFF .. 4



SR .. 4

Kivitel	Ülékes szelep, kézi működtetésű
Csatlakozás	4mm Dugós csatlakozó idom
Névleges átmérő	2,5mm
Nyomástartomány	2...10bar
Átfolyás	60NI/min
Működtető erő	6N 6 bar-nál
Közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+40°C
Környezeti hőmérséklet	-10...+50°C
Megjegyzés	CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu oldalon érhetők el

PGI .. 4 Működtetés Nyomógomb/rugó

		Funkció	Gomb színe	Típus
		3/2-utas NC	fekete	PGI304
		3/2-utas NC	piros	PGI304R
		3/2-utas NO	fekete	PGI314
		3/2-utas NO	piros	PGI314R
		2/2-utas NC	fekete	PGI204
		2/2-utas NC	piros	PGI204R



PF .. 4 Működtetés Gombafejű nyomógomb/rugó

		Funkció	Gomb színe	Típus
		3/2-utas NC	piros	PF304
		3/2-utas NO	piros	PF314
		2/2-utas NC	piros	PF204

PFF .. 4 Működtetés Gombafejű nyomógomb/reteszelő

		Funkció	Gomb színe	Típus
		3/2-utas NC	piros	PFF304
		3/2-utas NO	piros	PFF314
		2/2-utas NC	piros	PFF204

SR .. 4 Működtetés Billenőkar/reteszelő

		Funkció	Típus
2/2-utas und 3/2-utas utas 5/2-		3/2-utas NC	SR304
		3/2-utas NO	SR314
		2/2-utas NC	SR204
		5/2-utas	SR504

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / Útszelepek - mechanikus / kézi, pneumatikus vezérlőelemek / Nyomógomb működtetésű szelepek / 3/2-es útszelep sorozat PM144, PGI / [PGI314] 3/2-es útszelep PGI314

Verzió 7

147784 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

