Cewka elektromagnesu
Seria BDV

Osłona	Termoplastyczny
Przyłącze elektryczne	Gniazdo urządzenia nach EN175301-803-Form A , Szerokość wtyczki 32mm (patrz osobna karta katalogowa)
Napięcie standardowe	24VDC, 24V/50-60Hz, 230V/50Hz (240V/60Hz)
Napięcia specjalne	110V/50Hz (120V/60Hz) dalsze na zapytanie
Dopuszczalne wahania napięcia	± 10%
Cykl pracy	100% (Praca ciągła)
Temperatura otoczenia	-20...+60°C
Klasa izolacji	H
Stopień ochrony	IP65 zgodnie z EN 60529 przy prawidłowo zamontowanym złączu urządzenia (Ochrona przed wnikaniem pyłu i wodą rozbryzgową)

Dane techniczne

	Napięcie	Pobór mocy przy 20°C	Typ
	24VDC	11W	BDV08024CY
	24V/50-60Hz	17VA	BDV08024DY
	230V/50Hz 240V/60Hz	16VA	BDV08230AY
	110V/50Hz 120V/60Hz	15VA	BDV08110AY

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 6
140190 / Utworzono 2026/29 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.