
Partnership. With Guarantee.

Magnetna tuljava
Serija C001



Oplaščenje	Termoplastika
Električni priključek	Vtičnica naprave po industrijski obliki B, širina konektorja 22mm (glej lastni podatkovni list)
Standardna napetost	12VDC (24V/50-60Hz), 24VDC (48V/50-60Hz), 230V/50-60Hz
Posebne napetosti	115V/50-60Hz, dodatno na zahtevo
Dovoljena napetostna nihanja	± 10%
Delovni cikel	100% (Neprekinjeno obratovanje)
Temperatura okolice	-40...+90°C
Izolacijski razred	F
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529 pri pravilno montirani napravi vtičnice (Zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo)

Tehnični podatki

	Napetost	Poraba moči pri 20°C	Tip
	24VDC 48V/50-60Hz	3W/5VA	C001-03
	12VDC 24V/50-60Hz	3W/5VA	C001-04
	230V/50-60Hz	5VA	C001-22
	115V/50-60Hz	5VA	C001-23

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Različica 10
140177 / Ustvarjeno 2026/47 SL
IZDELANO V EVROPI

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG