Partnership. With Guarantee.

Elektromagnetna zavojnica ATEX
Serija EPC

Obloga	Termoplastika
Električni priključak	Priključni kabl 3m
Standardni napon	24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Specijalni naponi	12VDC, 110V/50-60Hz, dodatno na zahtev
Dozv. kolebanje napona	± 10%
Radni ciklus	100% (Kontinuirani rad)
Temperatura okoline	-50...+50°C
Odobrenja	ATEX Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db

Tehnički podaci



Napon	Potrošnja energije na 20°C	Tip
12VDC	3W	EPC01200
24VDC	3W	EPC02400
24V/50-60Hz	3,2VA	EPC02450
110V/50-60Hz	3,2VA	EPC11050
230V/50-60Hz	3,2VA	EPC23050

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Verzija 6
140183 / Generisano 2026/33 SR
PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.