

Križni vijačni priključek Serija C-K



Osnovno telo z matico in vreznim obročem




B4-rezalni obroč




B3-rezalni obroč

Konstrukcija	Vijačni spoj z rezalnim obročem, z B3 ali B4-rezilnim obročem
Zunanji premer cevi	4...42mm
Material	Jeklo pocinkano
Ustrezni standardi	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medij	nevtralne tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	B3-rezalni obroč -40...+120°C B4-rezalni obroč NBR -35...+100°C (FKM na povpraševanje)
Obratovalni tlak	Nazivni tlak v skladu z tabelo


Dimenzije



Osnovno ohišje



z rezalnim obročem B4



z rezalnim obročem B3



Seriya	PN [bar]	Premer cevi	L1	L2	L3	CH1	CH2	Tip Osnovno ohišje	Tip z B4-obročem	Tip z B3-obročem
LL	100	4	15	11	21	9	10	C-K04LLX	-	C-K04LL
		6	15	9,5	21	9	12	C-K06LLX	-	C-K06LL
		8	17	11,5	23	12	14	C-K08LLX	-	C-K08LL
L	315	6	19	12	27	12	14	C-K06LX	C-K06ZL	C-K06L
		8	21	14	29	12	17	C-K08LX	C-K08ZL	C-K08L
		10	22	15	30	14	19	C-K10LX	C-K10ZL	C-K10L
		12	24	17	32	17	22	C-K12LX	C-K12ZL	C-K12L
		15	28	21	36	19	27	C-K15LX	C-K15ZL	C-K15L
		18	31	23,5	40	24	32	C-K18LX	C-K18ZL	C-K18L
	160	22	35	27,5	44	27	36	C-K22LX	C-K22ZL	C-K22L
		28	38	30,5	47	36	41	C-K28LX	C-K28ZL	C-K28L
		35	45	34,5	56	41	50	C-K35LX	C-K35ZL	C-K35L
		42	51	40	63	50	60	C-K42LX	C-K42ZL	C-K42L
S	630	6	23	16	31	12	17	C-K06SX	C-K06ZS	C-K06S
		8	24	17	32	14	19	C-K08SX	C-K08ZS	C-K08S
		10	25	17,5	34	17	22	C-K10SX	C-K10ZS	C-K10S
		12	29	21,5	38	17	24	C-K12SX	C-K12ZS	C-K12S
		14	30	22	40	19	27	C-K14SX	C-K14ZS	C-K14S
	400	16	33	24,5	43	24	30	C-K16SX	C-K16ZS	C-K16S
		20	37	26,5	48	27	36	C-K20SX	C-K20ZS	C-K20S
		25	42	30	54	36	46	C-K25SX	C-K25ZS	C-K25S
		30	49	35,5	62	41	50	C-K30SX	C-K30ZS	C-K30S
		38	57	41	72	50	60	C-K38SX	C-K38ZS	C-K38S

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Vezni elementi in spojke / Cevni priključki z zarezanim obročem / Cevni priključki z zarezanim obročem - pocinkano jeklo ISO 8434-1 (DIN 2353) / Križni cevni priključek serija C-K

Različica 7

138460 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpiri serijo na spletu

Stran 2 / 2

