

## Řezný kroužek B3 a B4 Série C-D




B4-řezný kroužek




B3-řezný kroužek

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | řezný kroužek B3 a B4                                                              |
| Vnější průměr trubky  | 4...42mm                                                                           |
| Materiál              | Ocel pozinkováno                                                                   |
| odpovídající norma    | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                                           |
| Médium                | neutrální kapaliny a plyny, které nenapadají použité materiály                     |
| Teplota média         | B3-řezný kroužek -40..+120°C<br>B4-řezný kroužek NBR -35..+100°C (FKM na vyžádání) |
| Provozní tlak         | Jmenovitý tlak podle tabulky                                                       |



B4-řezný kroužek



B3-řezný kroužek

| Série | PN<br>[bar] | T<br>Průměr trubky | D1 | D2 | L1   | Typ<br>Kroužek B4 | Typ<br>B3-kroužek |
|-------|-------------|--------------------|----|----|------|-------------------|-------------------|
| LL    | 100         | 04                 | 6  | -  | 6    | -                 | C-D04LL           |
|       |             | 06                 | 8  | -  | 7    | -                 | C-D06LL           |
|       |             | 08                 | 10 | -  | 7    | -                 | C-D08LL           |
| L     | 500         | 06                 | 10 | 10 | 9,5  | C-B406L           | C-DPR06LS         |
|       |             | 08                 | 12 | 12 | 9,5  | C-B408L           | C-DPR08LS         |
|       |             | 10                 | 14 | 14 | 10   | C-B410L           | C-DPR10LS         |
|       | 400         | 12                 | 16 | 16 | 10   | C-B412L           | C-DPR12LS         |
|       |             | 15                 | 19 | 20 | 10   | C-B415L           | C-DPR15L          |
|       |             | 18                 | 23 | 23 | 10   | C-B418L           | C-DPR18L          |
|       | 250         | 22                 | 27 | 27 | 10,5 | C-B422L           | C-DPR22L          |
|       |             | 28                 | 33 | 33 | 11   | C-B428L           | C-DPR28L          |
|       |             | 35                 | 41 | 41 | 13   | C-B435L           | C-DPR35L          |
|       |             | 42                 | 48 | 48 | 13   | C-B442L           | C-DPR42L          |
|       | 800         | 06                 | 10 | 10 | 9,5  | C-B406S           | C-DPR06LS         |
|       |             | 08                 | 12 | 12 | 9,5  | C-B408S           | C-DPR08LS         |
|       |             | 10                 | 14 | 14 | 10   | C-B410S           | C-DPR10LS         |
| S     | 630         | 12                 | 16 | 16 | 10   | C-B412S           | C-DPR12LS         |
|       |             | 14                 | 19 | 19 | 10   | C-B414S           | C-DPR14S          |
|       |             | 16                 | 21 | 21 | 10,5 | C-B416S           | C-DPR16S          |
|       | 420         | 20                 | 26 | 26 | 12   | C-B420S           | C-DPR20S          |
|       |             | 25                 | 32 | 32 | 12   | C-B425S           | C-DPR25S          |
|       |             | 30                 | 36 | 38 | 13   | C-B430S           | C-DPR30S          |
|       |             | 38                 | 44 | 48 | 13   | C-B438S           | C-DPR38S          |

Ilustrace nezávazné-  
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny