


Hollandi anya Sorozat C-M



Cső külső átmérője	4...42mm
Menet	M8x1...M52x2
Anyag	Acél horganyzott
megfelelően szabvány	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Közeg	semleges folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Üzemi nyomás	Névleges nyomás szerint táblázat szerint, legfeljebb



Méreték



* = Cső külső átmérője

Sorozat	PN [bar]	Ø Cső	m	L1	CH1	Típus	
LL	100	4	8x1	11	10	CM04LL	
		6	10x1	11,5	12	CM06LL	
		8	12x1	12	14	CM08LL	
L	500	6	12x1,5	14,5	14	CM06L	
		8	14x1,5	14,5	17	CM08L	
		10	16x1,5	15,5	19	CM10L	
	400	12	18x1,5	15,5	22	CM12L	
		15	22x1,5	17	27	CM15L	
		18	26x1,5	18	32	CM18L	
	250	22	30x2	20	36	CM22L	
		28	36x2	21	41	CM28L	
		35	45x2	24	50	CM35L	
		42	52x2	24	60	CM42L	
	S	800	6	14x1,5	16,5	17	CM06S
			8	16x1,5	16,5	19	CM08S
10			18x1,5	17,5	22	CM10S	
630		12	20x1,5	17,5	24	CM12S	
		14	22x1,5	20,5	27	CM14S	
		16	24x1,5	20,5	30	CM16S	
420		20	30x2	24	36	CM20S	
		25	36x2	27	46	CM25S	
		30	42x2	29	50	CM30S	
		38	52x2	32,5	60	CM38S	

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Pneumatikus csatlakozók és kuplungok / Vágógyűrűs csatlakozók / Vágógyűrűs csatlakozók - horganyzott acél ISO 8434-1 (DIN 2353) / hollandier anya sorozat C-M

Verzió 8

148496 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

