


## Prekrivna matica Serija C-M



|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Zunanji premer cevi | 4...42mm                                                            |
| Navoj               | M8x1...M52x2                                                        |
| Material            | Jeklo pocinkano                                                     |
| ustrezen standardu  | EN ISO 8434-1 (DIN 2353)                                            |
| Medij               | nevtralne tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov |
| Obratovalni tlak    | Nazivni tlak v skladu z tabela do                                   |



## Dimenzije



\* = Zunanji premer cevi

| Seriya | PN<br>[bar] | Ø Cevka | m      | L1   | CH1 | Tip    |
|--------|-------------|---------|--------|------|-----|--------|
| LL     | 100         | 4       | 8x1    | 11   | 10  | CM04LL |
|        |             | 6       | 10x1   | 11,5 | 12  | CM06LL |
|        |             | 8       | 12x1   | 12   | 14  | CM08LL |
| L      | 500         | 6       | 12x1,5 | 14,5 | 14  | CM06L  |
|        |             | 8       | 14x1,5 | 14,5 | 17  | CM08L  |
|        |             | 10      | 16x1,5 | 15,5 | 19  | CM10L  |
|        | 400         | 12      | 18x1,5 | 15,5 | 22  | CM12L  |
|        |             | 15      | 22x1,5 | 17   | 27  | CM15L  |
|        |             | 18      | 26x1,5 | 18   | 32  | CM18L  |
|        | 250         | 22      | 30x2   | 20   | 36  | CM22L  |
|        |             | 28      | 36x2   | 21   | 41  | CM28L  |
|        |             | 35      | 45x2   | 24   | 50  | CM35L  |
|        |             | 42      | 52x2   | 24   | 60  | CM42L  |
| S      | 800         | 6       | 14x1,5 | 16,5 | 17  | CM06S  |
|        |             | 8       | 16x1,5 | 16,5 | 19  | CM08S  |
|        |             | 10      | 18x1,5 | 17,5 | 22  | CM10S  |
|        | 630         | 12      | 20x1,5 | 17,5 | 24  | CM12S  |
|        |             | 14      | 22x1,5 | 20,5 | 27  | CM14S  |
|        |             | 16      | 24x1,5 | 20,5 | 30  | CM16S  |
|        | 420         | 20      | 30x2   | 24   | 36  | CM20S  |
|        |             | 25      | 36x2   | 27   | 46  | CM25S  |
|        |             | 30      | 42x2   | 29   | 50  | CM30S  |
|        |             | 38      | 52x2   | 32,5 | 60  | CM38S  |

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Vezni elementi in spojke / Cevni priključki z zareznim obročem / Cevni priključki z zareznim obročem - pocinkano jeklo ISO 8434-1 (DIN 2353) / Prekrivna matica serija C-M

Različica 8

148496 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

