



Tlačítkový manometrový kohout Série MPB01



Konstrukční provedení	Tlačítkový manometrový kohout
Připojení	G1/2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso a tlačítko mosaz poniklovaná resp. Nerezová ocel 1.4571, Těsnění FKM
Funkce	Měření tlaku probíhá pouze při stisknutí tlačítka. Po uvolnění tlačítka dojde k automatickému odpojení systému. Manometr je v uzavřeném stavu odlehčený
Médium	Kapaliny a plyny, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-20...+80°C, s schválením DVGW für brennbare Gase -20...+60°C
Provozní tlak	25bar, s certifikací DVGW für brennbare Gase 4bar
Schválení	Provedení Poniklovaná mosaz s certifikací DVGW für brennbare Gase
Speciální provedení	bez oleje a tuku

Rozměry



A	L1	L2	L3	L4	Materiál	Hmotnost [kg]	Typ
G1/2"	73	36,5	23	50	Poniklovaná mosaz	0,26	MPB01-12-N
G1/2"	70	35	14	46	Nerezová ocel 1.4571	0,30	MPB01-12-W

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.