


# Flanschkugelhähne aus Edelstahl Mit Druckluftdrehantrieb Serie BADA-...-SSTV



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauart                           | Antrieb: Kolbenantrieb mit 2 gegenläufigen Kolben, Abdichtung elastisch, Antrieb in allen Details entsprechend ISO 5211 bzw. nach NAMUR-Empfehlungen, Endlagen beidseitig +/-5° einstellbar                                                                                                                                                                                                                    |
| Anschluss                        | Flansche DN15...DN150 nach EN1092 PN16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Werkstoffe<br>Standardausführung | Antrieb: Aluminium harteloxiert, Ritzel Stahl vernickelt, Kolbenführung POM, Dichtungen NBR<br>Kugelhahn: Gehäuse und Kugel Edelstahl 1.4401, Dichtungen PTFE/FKM                                                                                                                                                                                                                                              |
| Funktion                         | lieferbar in doppeltwirkender oder einfachwirkender Ausführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Befestigungsart                  | Einbau in starres Leitungssystem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Einbaulage                       | beliebig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Steuermedium                     | gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Einsatzbereich                   | gasförmige und flüssige Medien, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mediumstemperatur                | -20°C...+160°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Umgebungstemperatur              | -20°C...+85°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Steuerdruck                      | 5,5...8 bar, Anpassung an geringere Steuerdrücke auf Anfrage möglich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Betriebsdruck                    | 0 bar bis Betriebsdruck laut Tabelle und Druck-Temperaturdiagramm, für Grobvakuum geeignet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sonderausführung                 | Kugelhahn: ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db,<br>Antrieb: ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T3 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T200°C Db<br>Ritzel in Edelstahl, Umgebungstemperaturen -40...+85°C, bzw. -20...+150°C                                                                                                                                                               |
| Zubehör                          | aufgebautes händisches, pneumatisches oder elektrisches Steuerventil<br>elektrische Endlagenrückmeldung, Stellungsregler in I/P bzw. P/P Ausführung<br>Regulierung der Schaltgeschwindigkeit                                                                                                                                                                                                                   |
| Bestellhinweis                   | Geben Sie bitte bei Bestellung zusätzlich Steuerdruck, Betriebsmedium, Betriebsdruck und Betriebstemperatur an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anwendungshinweis                | Die Druck- und Temperaturangaben sind Maximalwerte für normale Bedingungen, für schmierende oder nicht entfettende Medien. Insbesondere entfettende Medien reduzieren die angegebenen Werte und erhöhen das notwendige Drehmoment. Für diese Sonderfälle empfehlen wir vorherige Rückfrage. Bei der Auswahl der Armatur ist der jeweilig niedrigste, in der Anlage vorkommende Steuerdruck zu Grunde zu legen. |



## Abmessungen



### Kugelhähne mit doppeltwirkendem Drehantrieb

| Nennweite<br>DN[mm] | max. Betriebsdruck<br>[bar] bis 85°C | A   | B   | C   | D   | E   | F   | Antriebstyp | KV-Wert<br>[m³/h] | Gewicht<br>[ca. kg] | Typ              |
|---------------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 15                  | 16                                   | 183 | 228 | 90  | 71  | 35  | 141 | PAD052      | 19,2              | 3,3                 | BADA-015-SSTV-D0 |
| 20                  | 16                                   | 188 | 238 | 100 | 71  | 40  | 141 | PAD052      | 35                | 4,1                 | BADA-020-SSTV-D0 |
| 25                  | 16                                   | 201 | 259 | 115 | 71  | 46  | 141 | PAD052      | 64,5              | 5,6                 | BADA-025-SSTV-D0 |
| 32                  | 16                                   | 200 | 270 | 140 | 71  | 54  | 141 | PAD052      | 103,8             | 6,2                 | BADA-032-SSTV-D0 |
| 40                  | 16                                   | 227 | 302 | 150 | 81  | 64  | 164 | PAD063      | 174               | 9,1                 | BADA-040-SSTV-D0 |
| 50                  | 16                                   | 253 | 336 | 165 | 95  | 82  | 210 | PAD075      | 301,3             | 14,3                | BADA-050-SSTV-D0 |
| 65                  | 16                                   | 285 | 378 | 185 | 106 | 103 | 241 | PAD085      | 545,7             | 19,6                | BADA-065-SSTV-D0 |
| 80                  | 16                                   | 292 | 392 | 200 | 106 | 122 | 241 | PAD085      | 872,5             | 27,1                | BADA-080-SSTV-D0 |
| 100                 | 16                                   | 341 | 451 | 220 | 123 | 152 | 275 | PAD100      | 1363              | 48,7                | BADA-100-SSTV-D0 |
| 125                 | 16                                   | 398 | 523 | 250 | 137 | 196 | 333 | PAD115      | 2360              | 73                  | BADA-125-SSTV-D0 |
| 150                 | 16                                   | 435 | 577 | 285 | 148 | 232 | 372 | PAD125      | 3671              | 123,8               | BADA-150-SSTV-D0 |

### Kugelhähne mit einfachwirkendem Drehantrieb

| Nennweite<br>DN[mm] | max. Betriebsdruck<br>[bar] bis 85°C | A   | B   | C   | D   | E   | F   | Antriebstyp | KV-Wert<br>[m³/h] | Gewicht<br>[ca. kg] | Typ              |
|---------------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 15                  | 16                                   | 195 | 239 | 90  | 81  | 35  | 164 | PAS0635     | 19,2              | 3,9                 | BADA-015-SSTV-S0 |
| 20                  | 16                                   | 200 | 250 | 100 | 81  | 40  | 164 | PAS0635     | 35                | 4,1                 | BADA-020-SSTV-S0 |
| 25                  | 16                                   | 207 | 265 | 115 | 81  | 46  | 164 | PAS0635     | 64,5              | 4,9                 | BADA-025-SSTV-S0 |
| 32                  | 16                                   | 244 | 319 | 140 | 106 | 54  | 241 | PAS0855     | 103,8             | 8,9                 | BADA-032-SSTV-S0 |
| 40                  | 16                                   | 259 | 334 | 150 | 106 | 64  | 241 | PAS0855     | 174               | 9,5                 | BADA-040-SSTV-S0 |
| 50                  | 16                                   | 281 | 363 | 165 | 123 | 82  | 275 | PAS1005     | 301,3             | 13,6                | BADA-050-SSTV-S0 |
| 65                  | 16                                   | 352 | 445 | 185 | 137 | 103 | 333 | PAS1155     | 545,7             | 24,8                | BADA-065-SSTV-S0 |
| 80                  | 16                                   | 371 | 471 | 200 | 148 | 122 | 372 | PAS1255     | 872,5             | 28,3                | BADA-080-SSTV-S0 |
| 100                 | 16                                   | 387 | 497 | 220 | 148 | 152 | 372 | PAS1255     | 1363              | 35,7                | BADA-100-SSTV-S0 |
| 125                 | 16                                   | 454 | 581 | 250 | 187 | 196 | 500 | PAS1605     | 2360              | 70,5                | BADA-125-SSTV-S0 |
| 150                 | 16                                   | 538 | 681 | 285 | 217 | 232 | 579 | PAS2005     | 3671              | 137,8               | BADA-150-SSTV-S0 |

Einfachwirkende Antriebe werden, wenn nicht anders bestellt, Federkraft schließend (NC) geliefert.



## Druck-Temperatur-Diagramm



Abbildungen unverbindlich  
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Armaturen / Kugelhähne - automatisch / Flanschkugelhähne - pneumatisch / Flanschkugelhahn mit Druckluftdrehantrieb Serie BADA

Version 5

138011 / Erzeugt 2026/26 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

[www.stasto.eu](http://www.stasto.eu)

Serie online öffnen

Seite 3 / 3

