Partnership. With Guarantee.

Plastična cevka iz kopoliuretana
Serija CP



Osnovni material	Kopoliuretan, reciklabilno
Temperaturno območje	-40...+100°C
Obratovalni tlak	Vakuum -0,87bar do Podatek v tabeli pri 23°C, Faktorji zmanjšanja tlaka glej tabelo
Toleranca Zunanji premer	4...10mm: ±0,10mm 12mm: ±0,15mm
Toleranca Debelina stene	±0,10mm
Dolžina zvitka	100m, na zahtevo 50, 200, 500 in 1000m
Barve	modra, naravno, črna (druge barve na zahtevo)
Lastnosti	brez deformacije po dolgotrajni obremenitvi, zelo dobra fleksibilnost pri nizkih temperaturah, visoka odpornost proti obrabi, primeren za vlečno verigo, odporen proti hidrolizi
Uporaba	Uporaba stisnjenega zraka

Zunanji premer [mm]	notranji premer [mm]	maks. obratovalni tlak pri 23°C	Upogibni radij najmanjši [mm]	Tip
4	2	29	10	CP-4/2-Barva
4	2,5	20	10	CP-4/2,5-Barva
6	4	18	15	CP-6/4-Barva
8	6	15	25	CP-8/6-Barva
10	8	11	35	CP-10/8-Barva
12	9	13	45	CP-12/9-Barva
12	10	8	60	CP-12/10-Barva

Faktorji zmanjšanja tlaka

Temperaturno območje	-40...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Delovni tlak v % od maksimalne vrednosti	100%	87%	68%	60%	49%	45%	40%	38%	34%

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Različica 9
138570 / Ustvarjeno 2026/47 SL
IZDELANO V EVROPI

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG