Zawór dławiący obrotowy
Seria FC04

Konstrukcja	Zawór iglicowy
Materiał	Korpus Mosiądz niklowany, Uszczelnienia NBR i Poliamid (PA)
Funkcja	Kierunek dławienia obustronnie, Uruchamianie za pomocą śruby z nacięciem lub radełkowanej oraz blokowanie za pomocą nakrętki sześciokątnej
Przyłącze	M5 po ISO R/262, G1/8"...G1/2" po ISO228/1
Średnica zewnętrzna węża Złączka wtykowa	4mm, 6mm, 8mm, 10mm i 12mm
Tolerancje węży Złączka wtykowa	+/-0,05mm do Średnica 10mm, +/-0,1mm od średnicy 12mm
zalecane węże Złączka wtykowa	Poliamid (PA), Poliuretan (CP/PU), Polietylen (PE), Poliamid – wysokiej elastyczności (PF)
Średnica zewnętrzna węża Złączka skręcana	6mm, 8mm i 10mm
zalecane węże Złączka skręcana	Poliamid (PA), Poliuretan (CP/PU), Polietylen (PE), Poliamid – wysokiej elastyczności (PF), PTFE (PT)
Tolerancje węży Złączka skręcana	+/-0,05mm do Średnica 10mm
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne
Temperatura medium	-20...+80°C
Ciśnienie robocze	0...10bar

+48 22 3970755 0
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wymiary bez pierścienia oporowego



D1	L1	L2	L3max.	CH	Masa [g]	Typ
M5	4	15,2	39,1	8	6,5	FC04-M5-W
G1/8"	5,1	23,7	41,7	14	20,2	FC04-18-W
G1/4"	6,7	27,2	48,8	17	37,9	FC04-14-W
G3/8"	7,4	31	62,2	20	73	FC04-38-W
G1/2"	9,9	37,9	76	26	137,3	FC04-12-W

Wymiary Pierścień złączki wtykowej



D1	D2	ØT Średnica zewnętrzna węża	L1	L2	L3max.	L4	CH	Masa [g]	Typ
M5	9	4	4	15,2	39,1	18	8	21	FC04-M5-04
M5	12	6	4	15,2	39,1	20,5	8	21	FC04-M5-06
G1/8"	9	4	5,1	23,7	41,7	19,5	14	30	FC04-18-04
G1/8"	12	6	5,1	23,7	41,7	22	14	33	FC04-18-06
G1/4"	12	6	6,7	27,2	48,8	23,5	17	55	FC04-14-06
G1/4"	14	8	6,7	27,2	48,8	24	17	56	FC04-14-08
G3/8"	14	8	7,4	31	62,2	26	20	91	FC04-38-08
G3/8"	16	10	7,4	31	62,2	28	20	98	FC04-38-10
G1/2"	18	12	9,9	37,9	76	31	26	164	FC04-12-12

+48 22 3970755 0
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wymiary Złączka pierścieniowa z gwintem wewnętrznym



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	CH	Masa [g]	Typ
M5	M5	4	15,2	39,1	11	8	12	FC04-M5-FM5
G1/8"	G1/8"	5,1	23,7	41,7	16	14	37	FC04-18-F18
G1/4"	G1/4"	6,7	27,2	48,8	22	17	65	FC04-14-F14
G3/8"	G3/8"	7,4	31	62,2	26	20	112	FC04-38-F38
G1/2"	G1/2"	9,9	37,9	76	32	26	202	FC04-12-F12

Wymiary Pierścień złączki wtykowej



D1	Średnica węża ØT D/d [mm]	L1	L2	L3max.	L4	CH	CH2	Masa [g]	Typ
M5	6/4	4	15,2	39,1	19	8	9	13	FC04-M5-S06
G1/8"	6/4	5,1	23,7	41,7	25	14	12	40	FC04-18-S06
G1/4"	6/4	6,7	27,2	48,8	26,5	17	12	60	FC04-14-S06
G1/4"	8/6	6,7	27,2	48,8	27,5	17	14	62	FC04-14-S08
G3/8"	8/6	7,4	31	62,2	29,5	20	14	112	FC04-38-S08
G3/8"	10/8	7,4	31	62,2	30,5	20	16	114	FC04-38-S10

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych