


Kupplungen DN 2,5mm Serie C0.25




Bauart	Kupplungsdozen und Kupplungsstecker, einseitig absperrend
Nennweite	DN 2,5mm
Werkstoffe	Körper, Ventil und Stecker Messing vernickelt, Feder und Kugel Edelstahl, Dichtung NBR
Nenndurchfluss	290 NI/min bei 6 bar und montiertem Stecker
Medium	Druckluft, neutrale Gase und Flüssigkeiten
Mediumtemperatur	-20°C...+80°C
Betriebsdruck	0...35bar


C0C25-M Kupplungsdose - Aussengewinde

	D1	D2	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
	M5x0,8	10	27	9	10	C0C25-MM5-N
	G1/8	10	29	12	14	C0C25-M18-N

C0C25-F Kupplungsdose - Innengewinde


	D1	D2	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
	M5x0,8	10	27	9	11	C0C25-FM5-N
	G1/8	10	29	12	15	C0C25-F18-N

C0C25-H Kupplungsdose - Tülle


	Schlauchinnendurchmesser	D1	D2	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
	3	3,6	10	36	9	9	C0C25-H03-N
	4	4,6	10	36	9	10	C0C25-H04-N




C0C25-S Kupplungsdose - Schlauchanschluss

	D1	D2	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
	4x2,5	10	33	9	11	C0C25-S04-N
	5x3	10	35	9	11	C0C25-S05-N
	6x4	10	35	9	13	C0C25-S06-N


C0P25-M Kupplungsstecker - Außengewinde

	D1	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
	M5x0,8	17	8	3	C0P25-MM5-N
	G1/8	20	12	7	C0P25-M18-N


C0P25-F Kupplungsstecker - Innengewinde

	D1	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
	M5x0,8	16	8	3	C0P25-FM5-N
	G1/8	19	12	6,5	C0P25-F18-N

C0P25-H Kupplungsstecker - Tülle

	Schlauchinnendurchmesser	D1	L1	Gewicht [g]	Typ
	3	3,6	7	2	C0P25-H03-N
	4	4,6	7	2,5	C0P25-H04-N

C0P25-S Kupplungsstecker - Schlauchanschluss

	D1	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
	4x2,5	23	7	4	C0P25-S04-N
	5x3	25	8	4	C0P25-S05-N
	6x4	25	8	6	C0P25-S06-N

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Verbindungselemente und Kupplungen / Kupplungen / Kupplungsstecker Standard / Kupplungen DN 2,5 - Messing vernickelt

