


Złącza szybkozłączne DN 2,5mm Seria C0.25




Konstrukcja	Gniazda szybkozłączy i wtyki szybkozłączy, jednostronnie odcinający
Średnica nominalna	DN 2,5mm
Materiały	Korpus, zawór i wtyczka Mosiądz niklowany, Sprężyna i kulka Stal nierdzewna, Uszczelnienie NBR
Przepływ znamionowy	290 NI/min przy 6 bar i z zamontowaną wtyczką
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne und Ciecze
Temperatura medium	-20°C...+80°C
Ciśnienie robocze	0...35bar


C0C25-M Gniazdo szybkozłącza - Gwint zewnętrzny

	D1	D2	L1	CH	Masa [g]	Typ
	M5x0,8	10	27	9	10	C0C25-MM5-N
	G1/8	10	29	12	14	C0C25-M18-N

C0C25-F Gniazdo szybkozłącza - Gwint wewnętrzny


	D1	D2	L1	CH	Masa [g]	Typ
	M5x0,8	10	27	9	11	C0C25-FM5-N
	G1/8	10	29	12	15	C0C25-F18-N

C0C25-H Gniazdo szybkozłącza - Króciec węzowy


	Średnica wewnętrzna węza	D1	D2	L1	CH	Masa [g]	Typ
	3	3,6	10	36	9	9	C0C25-H03-N
	4	4,6	10	36	9	10	C0C25-H04-N




C0C25-S Gniazdo szybkozłącza - Przyłącze węża

	D1	D2	L1	CH	Masa [g]	Typ
	4x2,5	10	33	9	11	C0C25-S04-N
	5x3	10	35	9	11	C0C25-S05-N
	6x4	10	35	9	13	C0C25-S06-N


C0P25-M Wtyk złącza szybkozłączki - gwint zewnętrzny

	D1	L1	CH	Masa [g]	Typ
	M5x0,8	17	8	3	C0P25-MM5-N
	G1/8	20	12	7	C0P25-M18-N


C0P25-F Wtyk złącza szybkozłączki - Gwint wewnętrzny

	D1	L1	CH	Masa [g]	Typ
	M5x0,8	16	8	3	C0P25-FM5-N
	G1/8	19	12	6,5	C0P25-F18-N

C0P25-H Wtyk złącza szybkozłączki - Króciec węzowy

	Średnica wewnętrzna węża	D1	L1	Masa [g]	Typ
	3	3,6	7	2	C0P25-H03-N
	4	4,6	7	2,5	C0P25-H04-N

C0P25-S Wtyk złącza szybkozłączki - Przyłącze węża

	D1	L1	CH	Masa [g]	Typ
	4x2,5	23	7	4	C0P25-S04-N
	5x3	25	8	4	C0P25-S05-N
	6x4	25	8	6	C0P25-S06-N

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Śrubunki i złączki / Szybkozłączki / wtyk szybkozłączki standard / szybkozłączki DN 2,5 - mosiądz niklowany

