


Schneidringverschraubungen Messing vernickelt Serie DI-N




Bauart	Verschraubung mit Überwurfmutter und Schneidring
Anschluss	R1/8"....R1/2" wahlweise zylindrisch nach ISO 228/1 oder konisch nach ISO 7/1
Rohraußendurchmesser	4...18mm
Werkstoffe	Körper Messing vernickelt, Schneidring Messing blank
Normierung	Schneidring und Gehäuse DIN3861, Überwurfmutter DIN3870
empfohlene Rohrwerkstoffe	Kupfer (Cu), Aluminium (Al), Kunststoffrohre nur mit Verwendung von Verstärkungshülsen
Rohrtoleranzen	+/- 0,05mm bis Durchmesser 10mm, +/- 0,1mm ab Durchmesser 12mm
Medium	Druckluft, neutrale Gase, Flüssigkeiten welche die Werkstoffe chemisch nicht angreifen
Mediumstemperatur	-20...+70°C
Betriebsdruck	-1...60bar, abhängig vom maximalen Druck des eingesetzten Rohres




DI12C Gerade Einschraubverschraubung - Gewinde konisch

	Rohraußendurchmesser D [mm]	D1	L1	L2	CH1	CH2	Gewicht [g]	Typ
	4	R1/8"	8	27	10	10	13	DI12C-04-18-N
	5	R1/8"	8	28	12	11	17	DI12C-05-18-N
	6	R1/8"	8	28	12	12	16	DI12C-06-18-N
	6	R1/4"	11	32,5	12	14	26	DI12C-06-14-N
	8	R1/8"	8	29,5	14	12	18	DI12C-08-18-N
	8	R1/4"	11	33	14	14	24	DI12C-08-14-N
	8	R3/8"	11,5	33	14	17	40	DI12C-08-38-N
	10	R1/4"	11	37,5	19	17	44	DI12C-10-14-N
	10	R3/8"	11,5	38	19	17	49	DI12C-10-38-N
	12	R3/8"	11,5	39	22	19	61	DI12C-12-38-N
	12	R1/2"	14	41	22	22	78	DI12C-12-12-N
	15	R1/2"	14	42,5	27	22	104	DI12C-15-12-N
	18	R1/2"	15,5	45	32	26	145	DI12C-18-12-N

DI12 Gerade Einschraubverschraubung - Gewinde zylindrisch


	Rohraußendurchmesser D [mm]	D1	L1	L2	CH1	CH2	Gewicht [g]	Typ
	4	M5x0,8	5	26	10	9	9	DI12-04-M5-N
	4	G1/8"	6	25	10	14	17	DI12-04-18-N
	5	G1/8"	8	29	12	14	20	DI12-05-18-N
	6	G1/8"	6	26	12	14	18	DI12-06-18-N
	6	G1/4"	8	29,5	12	17	32	DI12-06-14-N
	8	G1/8"	6	27,5	14	14	21	DI12-08-18-N
	8	G1/4"	8	30	14	17	33	DI12-08-14-N
	10	G1/4"	8	34,5	19	17	43	DI12-10-14-N
	10	G3/8"	9	36	19	19	63	DI12-10-38-N
	12	G3/8"	10	39	22	22	68	DI12-12-38-N
	12	G1/2"	12	42	22	27	97	DI12-12-12-N
	15	G1/2"	12	43	27	27	116	DI12-15-12-N

DI13 Gerade Aufschraubverschraubung


	Rohraußendurchmesser D [mm]	D1	L1	L2	CH1	CH2	Gewicht [g]	Typ
	4	G1/8"	8	24,5	10	14	18	DI13-04-18-N
	5	G1/8"	10	29	12	14	22	DI13-05-18-N
	6	G1/8"	8	26	12	14	21	DI13-06-18-N
	6	G1/4"	11	30,5	12	17	35	DI13-06-14-N
	8	G1/8"	8	26,5	14	14	24	DI13-08-18-N
	8	G1/4"	11	31	14	17	38	DI13-08-14-N
	10	G1/4"	11	35,5	19	17	56	DI13-10-14-N
	10	G3/8"	11,5	36,5	19	20	66	DI13-10-38-N
	18	G1/2"	15	40	31	26	165	DI13-18-12-N




DI13 Gerader Verbinder

	Rohraußendurchmesser D [mm]	L	CH1	CH2	Gewicht [g]	Typ
	4	33,5	10	10	15	DI13-04-N
	5	36	12	11	23	DI13-05-N
	6	36,5	12	12	21	DI13-06-N
	8	38,5	14	14	28	DI13-08-N
	10	47,5	19	17	70	DI13-10-N
	12	50,5	22	19	89	DI13-12-N
	15	55,5	27	24	148	DI13-15-N
	18	53	32	27	155	DI13-18-N

DI16C Winkeleinschraubverschraubung - Gewinde konisch


	Rohraußendurchmesser D [mm]	D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	Gewicht [g]	Typ
	4	R1/8"	8	16	21	9	10	14	DI16C-04-18-N
	5	R1/8"	8	17	23	9	12	18	DI16C-05-18-N
	6	R1/8"	8	16	22	9	12	16	DI16C-06-18-N
	6	R1/4"	11	20	24,5	11	12	19	DI16C-06-14-N
	8	R1/8"	8	17	24	11	14	21	DI16C-08-18-N
	8	R1/4"	11	20	24	11	14	26	DI16C-08-14-N
	10	R1/4"	11	23,5	32	13	19	48	DI16C-10-14-N
	10	R3/8"	11,5	24	32	13	19	51	DI16C-10-38-N
	12	R3/8"	11,5	25,5	34,5	15	22	72	DI16C-12-38-N
	12	R1/2"	14	28,5	34,5	15	22	79	DI16C-12-12-N
	15	R1/2"	14	30	38	17	27	102	DI16C-15-12-N
	18	R1/2"	15,5	34	44	22	32	150	DI16C-18-12-N

DI17 Winkelverbinder


	Rohraußendurchmesser D [mm]	L	CH1	CH2	Gewicht [g]	Typ
	4	21	9	10	19	DI17-04-N
	5	23	9	12	22	DI17-05-N
	6	23	9	12	22	DI17-06-N
	8	24	11	14	32	DI17-08-N
	10	32	13	19	77	DI17-10-N
	12	34,5	15	22	98	DI17-12-N
	15	38	17	27	146	DI17-15-N
	18	44	22	32	205	DI17-18-N




DI21C T-Einschraubverschraubung - Gewinde konisch

	Rohraußendurchmesser D [mm]	D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	Gewicht [g]	Typ
	4	R1/8"	8	16	21	9	10	23	DI21C-04-18-N
	5	R1/8"	8	17	23	9	12	28	DI21C-05-18-N
	6	R1/8"	8	16	23	9	12	26	DI21C-06-18-N
	6	R1/4"	11	20	24	11	12	30	DI21C-06-14-N
	8	R1/8"	8	17	24	11	14	38	DI21C-08-18-N
	8	R1/4"	11	20	24	11	14	41	DI21C-08-14-N
	10	R1/4"	11	23,5	32	13	19	81	DI21C-10-14-N
	10	R3/8"	11,5	24	32	13	19	92	DI21C-10-38-N
	12	R3/8"	11,5	25,5	34,5	15	22	118	DI21C-12-38-N
	12	R1/2"	14	28,5	34,5	15	22	125	DI21C-12-12-N
	15	R1/2"	14	30	38	17	27	164	DI21C-15-12-N
	18	R1/2"	15,5	34	44	22	32	210	DI21C-18-12-N

DI24C T-Einschraubverschraubung - Gewinde konisch


	Rohraußendurchmesser D [mm]	D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	Gewicht [g]	Typ
	4	R1/8"	8	16	21	9	10	23	DI24C-04-18-N
	5	R1/8"	8	17	23	9	12	30	DI24C-05-18-N
	6	R1/8"	8	16	23	9	12	26	DI24C-06-18-N
	6	R1/4"	11	20	24	11	12	30	DI24C-06-14-N
	8	R1/8"	8	17	24	11	14	38	DI24C-08-18-N
	8	R1/4"	11	20	24	11	14	41	DI24C-08-14-N
	10	R1/4"	11	23,5	32	13	19	81	DI24C-10-14-N
	10	R3/8"	11,5	24	32	13	19	92	DI24C-10-38-N
	12	R3/8"	11,5	25,5	34,5	15	22	118	DI24C-12-38-N
	12	R1/2"	14	28,5	34,5	15	22	125	DI24C-12-12-N
	15	R1/2"	14	30	38	17	27	164	DI24C-15-12-N

DI27 Gerader Schottverbinder


	Rohraußendurchmesser D [mm]	L1	CH1	CH2	Gewicht [g]	Typ
	4	57	10	12	26	DI27-04-N
	5	60	12	14	41	DI27-05-N
	6	51,5	12	14	38	DI27-06-N
	8	55,5	14	16	53	DI27-08-N
	10	62,5	19	19	105	DI27-10-N
	12	64,5	22	22	133	DI27-12-N
	15	69,5	27	25	227	DI27-15-N




DI29 T-Verbinder

	Rohraußendurchmesser D [mm]	L	CH1	CH2	Gewicht [g]	Typ
	4	21	9	10	27	DI29-04-N
	5	23	9	12	36	DI29-05-N
	6	23	9	12	31	DI29-06-N
	8	24	11	14	42	DI29-08-N
	10	32	13	19	101	DI29-10-N
	12	34,5	15	22	146	DI29-12-N
	15	38	17	27	213	DI29-15-N
	18	44	22	32	285	DI29-18-N


DI33 Überwurfmutter

	Rohraußendurchmesser D [mm]	D1	L1	CH1	Gewicht [g]	Typ
	4	M8x1	11	10	4	DI33-04-M8X1-N
	5	M10x1	11,5	12	6	DI33-05-M10X1-N
	6	M10x1	11,5	12	6	DI33-06-M10X1-N
	8	M12x1	12	14	7	DI33-08-M12X1-N
	10	M16x1,5	15,5	19	19	DI33-10-M16X15-N
	12	M18x1,5	15,5	22	26	DI33-12-M18X15-N
	15	M22x1,5	17	27	43	DI33-15-M22X15N
	18	M26x1,5			80	DI33-18-M26X15-N

DI35 L-Ringstück


	Rohraußendurchmesser D [mm]	D1	L1	L2	L3	CH	Gewicht [g]	Typ
	6	R1/8"	15	26	9	12	19	DI35-06-18-N
	6	R1/4"	17	28	9,5	12	26	DI35-06-14-N
	8	R1/8"	15	27	9	14	21	DI35-08-18-N
	8	R1/4"	17	29	9,5	14	27	DI35-08-14-N

DI38C Gewindestecknippel - Gewinde zylindrisch


	Rohraußendurchmesser D [mm]	D1	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Typ
	4	G1/8"	8	19	14	9	DI38C-04-18-N
	5	G1/8"	8	22	14	12	DI38C-05-18-N
	6	G1/8"	8	22	14	11	DI38C-06-18-N
	6	G1/4"	10	22	17	16	DI38C-06-14-N
	8	G1/8"	8	23	14	11	DI38C-08-18-N
	8	G1/4"	10	23	17	17	DI38C-08-14-N
	10	G1/4"	10	27	17	20	DI38C-10-14-N
	10	G3/8"	10	27	22	35	DI38C-10-38-N
	12	G3/8"	10	27	22	33	DI38C-12-38-N
	12	G1/2"	12	27	27	56	DI38C-12-12-N



DI47 Schneidring

	Rohraußendurchmesser D [mm]	L	Gewicht [g]	Typ
	4	6	0,5	DI47-04-06-B
	5	7,5	1	DI47-05-75-B
	6	7	2	DI47-06-07-B
	8	7	2	DI47-08-07-B
	10	10	3	DI47-10-10-B
	12	10	4	DI47-12-10-B
	15	10	4,5	DI47-15-10-B
	18	11	6	DI47-18-11-B

DI56 Verstärkungshülse

	Rohraußendurchmesser D [mm]	Rohrinnendurchmesser D1 [mm]	L	Gewicht [g]	Typ
	4	2	8	1	DI56-02-04-B-A
	6	4	12	1	DI56-04-06-B
	8	6	13	1	DI56-06-08-B
	10	8	14	2	DI56-08-10-B
	12	9	15	3	DI56-09-12-B-A
	12	10	16	3	DI56-10-12-B
	15	12,5	17	4	DI56-12,5-15-B

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Verbindungselemente und Kupplungen / Schneidringverschraubungen / Schneidringverschraubungen - Messing vernickelt Druck -1...60bar, ISO 8434-1 (DIN 2353)

