



2/2Cestný elektromagnetický ventil - pilotně ovládaný Série SL012, SL013



Konstrukční provedení	2/2cestný elektromagnetický ventil s pístovým uzávěrem, pilotně ovládaný SL012 bez proudu zavřeno / SL013 bez proudu otevřeno
Připojení	G1/2"...G1" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Mosaz, Sedlo Nerezová ocel, Vnitřní díly Nerezová ocel podobné 1.4101, Vedení pístu potažené PTFE, Těsnění pístu PTFE vyztužený skelnými vlákny
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Oblast použití	Pára, Horká voda, jiná média na vyžádání
Doba spínání	v závislosti na provozním tlaku, médiu a jmenovité světlosti
Teplota média	-40...+180°C
Teplota okolí	viz tabulka "Magnetické cívky"

Elektrické údaje:

Typ cívky	Typ BDV, šířka konektoru 32mm (Cívka pro vlhké prostředí) Typ GDH, šířka konektoru 32mm Cívka pro vlhké prostředí)
Elektrické připojení	Přístrojová zásuvka podle EN175301-803-Form A (viz vlastní datový list)
Druh napětí	Střídavé a stejnosměrné napětí
Standardní napětí	230V/50Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Speciální napětí	viz tabulka "Magnetické cívky"
Přípustná kolísání napětí	AC +10%/-15% DC +10%/-5%
Příkon	viz tabulka "Příkon magnetických cívek"
Doba sepnutí	100% Doba sepnutí (trvalý provoz)
Stupeň krytí	IP65 podle EN 60529 při správně namontované přístrojové zásuvce (ochrana proti vniknutí prachu a tryskající vodě)
Pokyn k použití	Při objednávce uveďte prosím napětí a druh proudu. Doporučujeme vždy předřadit filtr nečistot, aby při znečištění média nedocházelo k poruchám funkce..



Typový klíč

	SL012- SL013-	12 - C S 02				
	G1/2"	12				
	G3/4"	34				
Připojení	G1"	10				
	BDV Cívka pro vlhké prostředí - Schválení CE-CSA-UL-VDE	C				
Cívka	GDH Cívka pro vlhké prostředí - Schválení CE	D				
	Standardní	S				
Přístrojová zásuvka	s vestavěnou LED-žlutou a VDR	L				
	230V/50Hz-240V/60Hz	02				
	24VDC	03				
	24V/50-60Hz	04				
	12VDC	05				
	48VDC	06				
	220VDC	08				
Napětí	110V/50Hz-120V/60Hz	14				

Možnosti použití jednotlivých těsnicích materiálů

Materiál	Teplota média	Příklady použití
PTFE	-40...+180°C	Pára, Horká voda

Magnetické cívky


Typ	Stupeň krytí	Vložka	Teplota okolí	Schválení
BDV	IP65	Teplota média až max. 180°C, vysoká vlhkost vzduchu	-20...+60°C	CE-CSA-UL-VDE
GDH	IP65	Teplota média až max. 180°C, vysoká vlhkost vzduchu	-20...+40°C	CE

Příkony magnetických cívek

Napětí	Utahovací výkon (Střídavý proud) VA	Přidrzná síla (Střídavý proud) VA	Přidrzná síla (Stejnoseměrný proud) provozní teplota W	Typ
230V/50Hz 240V/60Hz	25	16	-	BDV08230AY
24V/50-60Hz	25	17	-	BDV08024DY
24VDC	-	-	11	BDV08024CY
110V/50Hz 120V/60Hz	25	15	-	BDV08110AY
12VDC	-	-	14	GDH14012CS
48VDC	-	-	14	GDH14048CS
220VDC	-	-	14	GDH14220CS



Rozměry



Připojení G	Jmenovitá světlost DN[mm]	Tlakový rozsah [bar]	B	C	D	E	H	H1	I	L	Hodnota KV [m³/h Voda]	Hmotnost [cca kg]	Cívka	Typ
G1/2"	13	0,9 - 10	36	30	42	40	107	121	11	65	3	1,1	BDV	SL012-12
G1/2"	13	0,9 - 10	36	52	55	40	107	121	11	65	3	1,1	GD.	SL012-12
G3/4"	19	0,9 - 10	36	30	42	48	120	134	13	74	5,4	1,4	BDV	SL012-34
G3/4"	19	0,9 - 10	36	52	55	48	120	134	13	74	5,4	1,4	GD.	SL012-34
G1"	25	0,9 - 10	36	30	42	62	130	144	16	93	9,6	1,9	BDV	SL012-10
G1"	25	0,9 - 10	36	52	55	62	130	144	16	93	9,6	1,9	GD.	SL012-10

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Armatury / Elektromagnetické ventily / 2/2-cestné elektromagnetické ventily - nepřímé řízení / 2/2 cestný elektromagnetický ventil série SL012

Verze 9

137904 / Vygenerováno 2026/30 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Otevřít sérii online

Strana 3 / 3

