



2/2 - Potni magnetni ventil - predkrmiljen

Serijska SL012, SL013



Konstrukcija	2/2-potni elektromagnetni ventil z batnim zapiranjem, predkrmiljen SL012 normalno zaprt brez napajanja / SL013 brez napetosti odprto
Priključek	G1/2"...G1" po ISO228/1
Materiali	Telo Medenina, Sedež Nerjavno jeklo, Notranji deli Nerjavno jeklo podobno 1.4101, Vodenje bata prevlečeno s PTFE, tesnilo bata PTFE ojačan s steklenimi vlakni
Način pritrditve	Vgradnja v togi cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Področje uporabe	Para, Vroča voda, drugi mediji na zahtevo
Preklopni čas	odvisno od obratovalnega tlaka, medija in nazivnega premera
Temperatura medija	-40...+180°C
Temperatura okolice	glej tabelo "magnetne tuljave"

Električni podatki:

Tip tuljave	Tip BDV, širina konektorja 32mm (Tuljava za vlažno okolje) Tip GDH, širina konektorja 32mm Tuljava za vlažno okolje)
Električni priključek	Vtičnica naprave po EN175301-803-oblika A (glejte lasten podatkovni list)
Vrsta napetosti	Izmenična in enosmerna napetost
Standardna napetost	230V/50Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Posebne napetosti	glej tabelo "magnetne tuljave"
Dovoljena napetostna nihanja	AC +10%/-15% DC +10%/-5%
Poraba moči	glej tabelo "Poraba moči magnetnih tuljav"
Delovni cikel	100% Delovni cikel (neprekinjeno obratovanje)
Stopnja zaščite	IP65 po EN 60529 pri pravilno montirani napravi vtičnici (zaščita pred vdorom prahu in brizgajočo vodo)
Navodilo za uporabo	Pri naročilu navedite napetost in vrsto toka. Priporočamo, da vedno predhodno vgradite lovilec nečistoč, da pri onesnaženju medija ne pride do motenj delovanja..



Tipski ključ

	SL012- SL013-	12 - C S 02				
	G1/2"	12				
	G3/4"	34				
Priključek	G1"	10				
	BDV Tuljava za vlažno okolje - Odobritev CE-CSA-UL-VDE	C				
Tuljava	GDH Tuljava za vlažno okolje - Odobritev CE	D				
	Standardno	S				
Vtičnica naprave	z vgrajeno LED-rumena in VDR	L				
	230V/50Hz-240V/60Hz	02				
	24VDC	03				
	24V/50-60Hz	04				
	12VDC	05				
	48VDC	06				
	220VDC	08				
Napetost	110V/50Hz-120V/60Hz	14				

Možnosti uporabe posameznih tesnilnih materialov

Material	Temperatura medija	Primeri uporabe
PTFE	-40...+180°C	Para, Vroča voda

Magnetne tuljave

Tip	Stopnja zaščite	Vložek	Temperatura okolice	Odobritev
BDV	IP65	Temperatura medija do maks. 180°C, visoka zračna vlaga	-20...+60°C	CE-CSA-UL-VDE
GDH	IP65	Temperatura medija do maks. 180°C, visoka zračna vlaga	-20...+40°C	CE

Poraba moči magnetnih tuljav

Napetost	Zatezna moč (Izmenični tok) VA	Zadrževalna moč (Izmenični tok) VA	Zadrževalna moč (enosmerni tok) obratovalno tople W	Tip
230V/50Hz 240V/60Hz	25	16	-	BDV08230AY
24V/50-60Hz	25	17	-	BDV08024DY
24VDC	-	-	11	BDV08024CY
110V/50Hz 120V/60Hz	25	15	-	BDV08110AY
12VDC	-	-	14	GDH14012CS
48VDC	-	-	14	GDH14048CS
220VDC	-	-	14	GDH14220CS

Različica 8

137904 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.


www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 3



Dimenzije



Priključek G	Nazivni premer DN[mm]	Tlačno območje [bar]	B	C	D	E	H	H1	I	L	Kv-vrednost [m³/h Voda]	Teža [pribl. kg]	Tuljava	Tip
G1/2"	13	0,9 - 10	36	30	42	40	107	121	11	65	3	1,1	BDV	SL012-12
G1/2"	13	0,9 - 10	36	52	55	40	107	121	11	65	3	1,1	GD.	SL012-12
G3/4"	19	0,9 - 10	36	30	42	48	120	134	13	74	5,4	1,4	BDV	SL012-34
G3/4"	19	0,9 - 10	36	52	55	48	120	134	13	74	5,4	1,4	GD.	SL012-34
G1"	25	0,9 - 10	36	30	42	62	130	144	16	93	9,6	1,9	BDV	SL012-10
G1"	25	0,9 - 10	36	52	55	62	130	144	16	93	9,6	1,9	GD.	SL012-10

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Armature / Magnetni ventili za tekočine in pline / 2/2-potni magnetni ventili - predkrmljeni / 2/2-potni magnetni ventili serija SL012

Različica 8

137904 / Ustvarjeno 2026/29 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 3 / 3

