Partnership. With Guarantee.

Befestigungselemente für Kolbenstange Typ GA, G, M, SAS und U

GA ...

G ..

M ..

SAS ..

U ..

Werkstoff G ..	Körper Stahl verzinkt, Bolzen Automatenstahl 9 S Mn 28, Federklappbolzen Federbandstahl gehärtet
Werkstoff GA ..	Körper Stahl verzinkt, Kugel Stahl gehärtet 100 Cr 6, Lagerung Bronze
Werkstoff M ..	Aluminium bzw. Stahl verzinkt
Werkstoff SAS/U ..	Stahl verzinkt

GA- .. Gelenkauge



G	A	B	C	D	E	α°	F	H	Typ
M6	12	30	6	9	9	13	10	11	GA-12-16
M8	16	36	8	10	12	14	12	14	GA-20
M10x1,25	20	43	10	13	14	13	14	17	GA-25
M10x1,25	20	43	10	13	14	13	14	17	GA-32
M12x1,25	22	50	12	15	16	13	16	19	GA-40
M16x1,5	28	64	16	19	21	15	21	22	GA-50-63
M20x1,5	33	77	20	24	25	14	25	30	GA-80-100
M27x2	51	110	30	35	37	17	34	41	GA-41-125
M36x2	56	125	35	38	43	19	40	50	GA-160-200

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

G- .. Gabelkopf



G	A	B	C	D	E	F	H	Typ
M6	24	12	6	6	12	16	31	G-12-16
M8	32	16	8	8	16	22	42	G-20
M10x1,25	40	20	10	10	20	26	52	G-25
M10x1,25	40	20	10	10	20	26	52	G-32
M12x1,25	48	24	12	12	24	32	62	G-40
M16x1,5	64	32	16	16	32	40	83	G-50-63
M20x1,5	80	40	20	20	40	48	105	G-80-100
M27x2	110	54	30	30	55	-	148	G-41-125
M36x2	144	72	35	35	70	-	188	G-160-200

M- .. Gabelkopf mit Gegenlager



G	A	B	C	D	E	F	Typ
M10x1,25	45	32,5	30	6,6	62	53	M-32
M12x1,25	52	38	35	6,6	73	60	M-40
M16x1,5	75	56,5	45	9	96	78	M50-63
M20x1,5	115	89	55	11	121	118	M-80-100

SAS- .. Flexokupplung



A	B	ØC	CH1	CH2	CH3	D	E	F	G	H	ØM	Typ
35	10	8,5	7	5	13	4	17,5	M6	10	3,5	6	SAS-12-16
57	20	12,5	11	7	17	4,5	28,5	M8	20	4	8	SAS-20
71	20	22	19	12	30	11	35	M10x1,25	20	5	14	SAS-25
71	20	22	19	12	30	11	35	M10x1,25	20	5	14	SAS-32
75	20	22	19	12	30	11	35	M12x1,25	24	5	14	SAS-40
103	32	32	30	20	41	9	54	M16x1,5	32	8	22	SAS-50-63
119	40	32	30	20	41	17	54	M20x1,5	40	8	22	SAS-80-100

U- .. Kontermutter



B	T	S	Typ
M6	4	10	U-12-16
M8	5	13	U-20
M10x1,25	6	17	U-25
M10x1,25	6	17	U-32
M12x1,25	7	19	U-40
M16x1,5	8	24	U-50-63
M20x1,5	9	30	U-80-100
M27x2	12	41	U-41-125
M36x2	18	55	U-160-200

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Version 6
138208 / Erzeugt 2026/33 DE
MADE IN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG