


Guía lineal para cilindros ISO con accesorios Serie GLH



Tipo de construcción	Guía lineal para montaje en cilindro según ISO 6432, ISO 15552
Cuerpo	aluminio anodizado
Barras guía	Acero cromado y rectificado o Acero templado, cromado y rectificado
Cojinete liso	Latón o Rodamiento de bolas
Nota	todas las guías lineales están equipadas con juntas rascadoras Los archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en www.stasto.eu

Código de tipo


GLH	---	---	---
20 ø20	Carrera [mm]	BScon cojinete liso de latón, Acero cromado, rectificado	
25 ø25		BBcon rodamiento de bolas, Acero templado, cromado, rectificado	
32 ø32			
40 ø40			
50 ø50			
63 ø63			
80 ø80			
100 ø100			

Carreras estándar, Peso

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	400	500	Peso aprox. para Carrera "0mm" [kg]	Peso añadir por 100 mm de carrera aprox. [kg]
20	•	•	•	•	•	•	•	•				0,785	0,122
25	•	•	•	•	•	•	•	•				0,785	0,122
32	•	•	•	•	•	•	•	•				1,3	0,176
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2,3	0,312
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3,6	0,490
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4,5	0,490
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8,7	0,765
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	11,0	0,765
Carrera especial bajo pedido													



Guía lineal Ø20 y 25




Ø	ØD	H	R	P	F1	F2	F3	F4	F5	F6	ØF7	F8	F9	F10	F11	M1	M2	M3	M4	Tipo
20	10	58	8,5	6	79	34	38	108	15	37	22	58	17	71	32,5	76	32	68	20	GLH20...
25	10	58	8,5	1	79	34	38	108	15	37	22	58	17	76	32,5	76	32	68	20	GLH25...

Ø	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	ØT1	ØT2	ØT3	T4	ØT5	ØT6	T7	ØT10	SW1	SW2	SW3	Tipo
20	160	5	22	12	37	65	40	M6	5,5	9	5,5	10,5	6,5	7	M5	13	13	27	GLH20...
25	160	6	17	12	37	65	40	M6	5,5	9	5,5	10,5	6,5	7	M5	13	13	27	GLH25...

Adaptador para Ø12 y Ø16, ver tabla Juegos de adaptadores


Placa de montaje para guía lineal Ø20 y 25



Ø	B	F11	F18	F19	F20	F21	ØT9	Peso [kg]	Tipo
20/25	50	32,5	50	50	64	10	6,5	0,27	GLH2025P

Material: acero galvanizado
Contenido del suministro: incl. 4 Tornillos de montaje


Guía lineal Ø32...100



Ø	D	F1	F2	F3	F4	F5	F6	ØF7	F8	F9	F10	H	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	P	ØT1	ØT2	ØT3	T4	T5	SW1	SW2	Tipo
32	12	97	50	61	125	4,3	50,2	30	76	17	94	74	90	45	78	32,5	177	6	17	12	37	64	15	M6	6,5	10,5	6,5	14	13	17	GLH32...
40	16	115	58	69	140	11	58,2	35	81	21	105	87	110	54	84	38	192	7	22	12	37	74	9	M6	6,5	10,5	6,5	14	15	19	GLH40...
50	20	137	70	85	150	18,8	70,2	40	79	26	106	104	130	63	100	46,5	205	8	26	15	37	89	8	M8	8,5	13,5	9	16	22	24	GLH50...
63	20	152	85	100	182	15,3	85,2	45	111	26	121	119	145	80	105	56,5	237	8	26	15	37	88	23	M8	8,5	13,5	9	16	22	24	GLH63...
80	25	189	105	130	215	21	105,4	45	128	34	128	148	180	100	130	72	280	9	32	20	42	110	40	M10	11	18	11	20	27	30	GLH80...
100	25	213	130	150	220	24,5	130,4	55	128	39	138	173	200	120	150	89	280	9	32	20	37	115	25	M10	11	18	11	20	27	30	GLH100...

Adaptador para Ø20 y Ø25, ver tabla Juegos de adaptadores


Placa de montaje para guía lineal Ø32...100



Ø	B	M4	F18	F19	F20	F21	ØT9	Peso [kg]	Tipo
32	59,7	32,5	50	116	130	10	6,5	0,5	GLH32P
40	63	38	55	140	160	10	9	0,7	GLH40P
50	70,2	46,5	70	160	180	12	9	1,2	GLH50P
63	73,7	56,5	80	175	195	12	9	1,48	GLH63P
80	89	72	100	218	242	15	12	2,85	GLH80P
100	90,5	89	120	245	272	15	14	3,9	GLH100P

Material: acero galvanizado
Contenido del suministro: incl. 4 Tornillos de montaje

Fijación por brida para tirantes RFGLH



Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	Peso [kg]	Tipo
25 / 25	78	12	22	58	16,5	37,5	13,5	54	0,11	RFGLH20/25
32	95	15	22	74	25	47	22	70	0,17	RFGLH32
40	113	20	17	87	29	54	25	80	0,31	RFGLH40
50	134	20	17	104	35	67,5	32,5	100	0,46	RFGLH50
63	149	20	17	119	42,5	80,5	38	120	0,6	RFGLH63
80	185	25	12	148	52,5	101,5	49	150	1,15	RFGLH80
100	209	25	12	173	65	116	51	165	1,35	RFGLH100


Material: Aluminio
Contenido del suministro: incl. 2 Tornillos de apriete

Juegos de adaptadores


	Guía lineal Tipo	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40	Ø50	Ø63	Ø80	Ø100
	GLH20../GLH25..	RF25/12 N12/25	RF25/16 NC16/25	X	X						
	GLH32..			RF32/20 NC20/32	RF32/25 NC25/32	X					
	GLH40..			RF40/20 N20/40	RF40/25 N25/40	•	X				
	GLH50..					RF50/32 N32/50	•	X			
	GLH63..					RF63/32 N32/63	RF63/40 N40/63	•	X		
	GLH80..						RF80/40 N40/80	RF80/50 N50/80	•	X	
	GLH100..							RF100/50 N50/100	RF100/63 N63/100	•	X

- disponible bajo pedido
- X sin adaptador


Codo GLH BB-BS



Carga máxima GLH BS




* = Carrera




Stroke = Carrera

Carga máxima GLH BB : Para carreras inferiores a 60 mm, la carga máxima L debe multiplicarse por el factor de reducción K..




* = Carrera

Carrera	K
50	0,9
40	0,8
30	0,7
20	0,6



Stroke = Carrera



Ilustraciones no vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales