


Électrovanne 3/2 voies - piloté(e) - NAMUR

Série NM32W



Type de construction	Distributeur 3/2 voies Électrovanne piloté(e), Actionnement électrique/interne air de pilotage, électrique/ressort ou plutôt électrique/électrique, Commande manuelle de secours
Raccordement	G1/4" selon ISO228/1
Matériaux	Corps Aluminium, Tiroir Aluminium nickelé, Couvercle Plastique, Joints d'étanchéité NBR
Fluide	air comprimé filtré et lubrifié ou non lubrifié
Température du fluide	0...+40°C
Température ambiante	-10...+50°C
Type de fixation	via deux vis de fixation selon la norme NAMUR et VDI/VDE 3845
Position de montage	au choix

Données électriques:

Type de bobine	Type C001 (Bobine standard), Largeur de connecteur 22mm Type EPC (Bobine ATEX)
Raccordement électrique	Prise d'appareil selon la forme industrielle B Entrée de câble M16x1,5; Type de bobine EPC avec câble de 3 m (voir fiche technique séparée)
Tension standard	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz / 12VDC, 24VDC / 48V/50-60Hz
Tensions spéciales	115V/50-60Hz, autres sur demande
Fluctuation de tension admissible	± 10%
Consommation électrique	voir tableau "Bobine électromagnétique"
Facteur de marche	100% Facteur de marche (service continu)
Indice de protection	IP65 selon EN 60529 avec connecteur d'appareil correctement monté (Protection contre la pénétration de poussière et les jets d'eau)


Remarques:

	Lors de la commande, veuillez indiquer la tension et le type de courant. Fichiers CAO sont disponibles dans le STASTO Store sur www.stasto.eu
--	---

Code de commande

NM32W1S- SR	C001-	230V/50-60Hz
PR électrique/air de pilotage interne	C001 Bobine standard	230V/50-60Hz
SR électrique/ressort	EPC Bobine ATEX	115V/50-60Hz
		24V/50-60Hz
		24VDC
		12VDC






Diamètre nominal DN [mm]	Plage de pression [bar]	Débit [NI/min] *	Type
8	2,5-10	1080	NM32W1S-SR
8	2,2-10	1080	NM32W1S-PR
8	1,5-10	1080	NM32W2S-TP

*Pression de référence 6bar, Température de référence 20°C

Diagramme de débit






Temps de commutation, fréquence nominale max.

Temps de commutation [ms]								nominale max. Fréquence [Hz]			
NM32W1S-SR				NM32W1S-PR				NM32W1S-SR		NM32W1S-PR	
AC UN	AC ÉCHAPPEMENT	DC UN	DC ÉCHAPPEMENT	AC UN	AC ÉCHAPPEMENT	DC UN	DC ÉCHAPPEMENT	AC	DC	AC	DC
19	35	21	46	18	33	21	44	11	11	16	13

Temps de commutation [ms]						nominale max. Fréquence [Hz]	
NM32W2S-TP						NM32W2S-TP	
AC UN	AC ÉCHAPPEMENT	DC UN	DC ÉCHAPPEMENT	AC	DC		
11	11	14	14	27	21		



Bobines électromagnétiques

		Tension	Indice de protection	Consommation électrique à 20°C	Type
		24VDC / 48V/50-60Hz	IP65	3W/5VA	C001-03
		24V/50-60Hz / 12VDC		5VA/3W	C001-04
		230V/50-60Hz		5VA	C001-22
		115V/50-60Hz		5VA	C001-23
		24VDC	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb Ex II 2D Ex mb tb IIIC T95°C IP66 Db	3,0W	EPC02400
		24V/50-60Hz		3.2W	EPC02450
		110V/50-60Hz		3,2W	EPC11050
		230V/50-60Hz		3,2W	EPC23050

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Distributeurs directionnels - électriques / pneumatiques / Distributeurs 3/2 - 5/2 voies - NAMUR / Distributeur 3/2 voies Série NM