


Magnetspole Serie CS



Kappe	Termoplast
Elektrisk tilkobling	Apparatkontaktuttak i henhold til industriform B, Støpselbredde 16mm (se eget datablad)
Standardspenning	12VDC, 24VDC, 230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz
Spesialspenninger	115V/50-60Hz, andre på forespørsel
Tillatt spenningsvariasjon	± 10%
Innkoblingsvarighet	100% (Kontinuerlig drift)
Omgivelsestemperatur	-20...+50°C
Isolasjonsklasse	F
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert apparatkontakt (Beskyttelse mot støvinnrenkning og spylevann)

Tekniske data

	Spenning	Effektforbruk ved 20°C	Type
	12VDC	2,5W	CS01200
	24VDC	2,5W	CS02400
	24V/50-60Hz	3,6VA	CS02450
	115V/50-60Hz	3,6VA	CS11550
	230V/50-60HZ	3,6VA	CS23050

Illustrasjoner ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Pneumatikk / Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk / Magnetspoler og apparatstikkontakter / Magnetspole Type CS

