Βαλβίδες κατεύθυνσης - χειροκίνητη ενεργοποίηση Σειρά PM144, PM145, PM146, PM147


PM144




PM145


PM147




PM146

Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα έδρας, χειροκίνητη ενεργοποίηση
Σύνδεση	4mm Ταχυσύνδεσμος με ρακόρ (push-in) (M5 κατόπιν αιτήματος)
Ονομαστική διάμετρος	2,5mm
Εύρος πίεσης	0...10bar
Παροχή	90Nl/min
Δύναμη ενεργοποίησης	12N στα 6 bar
Μέσο	φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+60°C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+50°C
Σημείωση	Τα αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu

PM144 Ενεργοποίηση μπουτόν/ελατήριο



		Λειτουργία	Χρώμα πλήκτρου	Τύπος
		3/2-οδών NC	μαύρο	PM144-04-C-BK
		3/2-οδών NC	κόκκινο	PM144-04-C-RD

PM145 Ενεργοποίηση μπουτόν τύπου μανιταριού/ελατήριο



		Λειτουργία	Χρώμα πλήκτρου	Τύπος
		3/2-οδών NC	κόκκινο	PM145-04-C-RD

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

PM147 Ενεργοποίηση με μπουτόν μανιταριού/με μανδάλωση

		Λειτουργία	Χρώμα πλήκτρου	Τύπος
		3/2-οδών NC	κόκκινο	PM147-04-C-RD

PM146 Ενεργοποίηση με μοχλό/με μανδάλωση

		Λειτουργία	Τύπος
		3/2-οδών NC	PM146-04-C

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG