Válvulas direccionales - accionamiento manual
Serie PM144, PM145, PM146, PM147


PM144




PM145


PM147




PM146

Tipo de construcción	Válvula de asiento, accionamiento manual
Conexión	4mm racor enchufable (M5 bajo pedido)
Diámetro nominal	2,5mm
Rango de presión	0...10bar
Caudal	90Nl/min
Fuerza de accionamiento	12N a 6 bar
Medio	aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado
Temperatura del medio	0...+60°C
Temperatura ambiente	-10...+50°C
Nota	Los archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en www.stasto.eu

PM144 Accionamiento pulsador/muelle



		Función	Color del pulsador	Tipo
		3/2 vías NC	negro	PM144-04-C-BK
		3/2 vías NC	rojo	PM144-04-C-RD

PM145 Accionamiento pulsador tipo seta/muelle



		Función	Color del pulsador	Tipo
		3/2 vías NC	rojo	PM145-04-C-RD

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

PM147 Accionamiento pulsador tipo seta/con enclavamiento

		Función	Color del pulsador	Tipo
		3/2 vías NC	rojo	PM147-04-C-RD

PM146 Accionamiento por palanca/con enclavamiento

		Función	Tipo
		3/2 vías NC	PM146-04-C

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

© STASTO Automation KG