Retningsventiler - manuelt betjent
Serie PM144, PM145, PM146, PM147


PM144




PM145


PM147




PM146

Konstruksjonstype	Seteventil, manuelt betjent
Tilkobling	4mm innstikkskobling (M5 på forespørsel)
Nominell diameter	2,5mm
Trykkområde	0...10bar
Gjennomstrømning	90Nl/min
Aktiveringskraft	12N ved 6 bar
Medium	filtrert og oljet eller uoljet trykkluft
Mediatemperatur	0...+60°C
Omgivelsestemperatur	-10...+50°C
Merknad	CAD-filer er tilgjengelige i STASTO Store på www.stasto.eu

PM144 Betjening trykknapp/fjær



		Funksjon	Knappfarge	Type
		3/2-veis NC	svart	PM144-04-C-BK
		3/2-veis NC	rød	PM144-04-C-RD

PM145 Betjening soppknapp/fjær



		Funksjon	Knappfarge	Type
		3/2-veis NC	rød	PM145-04-C-RD

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

PM147 Betjening soppknapp/låsende

		Funksjon	Knappfarge	Type
		3/2-veis NC	rød	PM147-04-C-RD

PM146 Betjening vippe/låsende

		Funksjon	Type
		3/2-veis NC	PM146-04-C

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG