Riktningsventiler - manuellt manövrerade
Serie PM144, PM145, PM146, PM147


PM144




PM145


PM147




PM146

Konstruktionstyp	Sätesventil, manuellt manövrerad
Anslutning	4mm Instickskoppling (M5 på begäran)
Nominell diameter	2,5mm
Tryckområde	0...10bar
Flöde	90Nl/min
Manöverkraft	12N vid 6 bar
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Medietemperatur	0...+60°C
Omgivningstemperatur	-10...+50°C
Obs!	CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu

PM144 Manövrering tryckknapp/fjäder



		Funktion	Knappfärg	Typ
		3/2-vägs NC	svart	PM144-04-C-BK
		3/2-vägs NC	röd	PM144-04-C-RD

PM145 Manövrering svamptryckknapp/fjäder



		Funktion	Knappfärg	Typ
		3/2-vägs NC	röd	PM145-04-C-RD

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

PM147 Manövrering svamptryckknapp/låsande

		Funktion	Knappfärg	Typ
		3/2-vägs NC	röd	PM147-04-C-RD

PM146 Manövrering vippbrytare/låsande

		Funktion	Typ
		3/2-vägs NC	PM146-04-C

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG