



Supape direcționale - acționate manual Serie MV



MV46...




MV46-00-...-2




MV46-00-...-3



MV48...




MV48-...-2



MV48-...-3

Tip constructiv	Ventil cu scaun, bistabil, acționat manual
Racordare	G1/8" și G1/4" respectiv 6mm și 8mm Racord push-in
Domeniu de presiune	0...15bar
Debit de curgere	vezi tabelul
Forță de acționare la 6bar	vezi tabelul
Mediu	aer comprimat filtrat și lubrifiat sau aer comprimat nelubrifiat
Temperatura mediului	0...+70°C
Notă	Fișiere CAD sunt disponibile în STASTO Store la www.stasto.eu

MV46




Racordare D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	Debit de curgere * [Nl/min]	Funcție	Forță de acționare [N]	Greutate [g]	Tip
G1/8"	6	16	55	14	15	235	3/2 căi	12	25	MV46-00-18-3
G1/8"	6	16	55	14	15	235	2/2 căi	12	25	MV46-00-18-2
G1/4"	8	19	60	17	15	265	3/2 căi	21	41	MV46-00-14-3
G1/4"	8	19	60	17	15	265	2/2 căi	21	41	MV46-00-14-2

Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall



MV48



Diametrul furtunului	D1	L1	L2	L3	CH	Debit de curgere * [Nl/min]	Funcție	Forță de acționare [N]	Greutate [g]	Tip
6	3,2	15	45	49	15	185	3/2 căi	12	30	MV48-06-06-3
6	3,2	15	45	49	15	185	2/2 căi	12	30	MV48-06-06-2
8	3,2	15	46	50	15	190	3/2 căi	12	31,5	MV48-08-08-3
8	3,2	15	46	50	15	190	2/2 căi	12	31,5	MV48-08-08-2

Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall

Ilustrații fără caracter obligatoriu
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Valve direcționale - elemente de control mecanice / manuale, pneumatice / Supape cu pârghie / Supapă cu 3/2 căi serie MV46