


Válvulas direccionales con accionamiento por pedal Serie PM122, PM137, PM138



PM122





PM138





PM137

Tipo de construcción	PM122/PM138 Válvula de corredera, PM137 Válvula de asiento, con accionamiento por pedal
Conexión	G1/4" según ISO228/1 o bien 4mm racor enchufable
Diámetro nominal	PM122/PM138 DN8mm, PM137 DN2,5mm
Medio	aire comprimido filtrado y lubricado o no lubricado
Temperatura del medio	0...+40°C
Caudal	PM122/PM138 1080NI/min, PM137 90NI/min
Temperatura ambiente	-10...+50°C
Presión de funcionamiento	PM122/PM138 3...10bar, PM137 0...10bar
Nota	Archivos CAD están disponibles en la tienda STASTO en www.stasto.eu


PM122 Válvula de 5/2 vías G1/4"

		Accionamiento	Tipo
		Pie/Muelle	PM122-14
		Pedal/enclavable	PM122-14-BS

PM138 Válvula de 5/2 vías G1/4"

		Accionamiento	Tipo
		Pie/Muelle	PM138-14
		Pedal/enclavable	PM138-14-BS

PM137 Válvula de 3/2 vías 4mm racor enchufable

		Accionamiento	Tipo
		Pie/Muelle	PM137-04

Ilustraciones no vinculantes

Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales



