


Jalkakäyttöiset suuntaventtiilit Sarja PM122, PM137, PM138



PM122






PM138






PM137

Rakenne	PM122/PM138 Luistiventtiili, PM137 Istukkaventtiili, jalkakäyttöinen
Liitäntä	G1/4" ISO228/1:n mukaan tai vastaavasti 4mm Pistoliitin
Nimellishalkaisija	PM122/PM138 DN8mm, PM137 DN2,5mm
Aineväliaine	suodatettu ja öljytty tai öljytön paineilma
Aineen lämpötila	0...+40°C
Virtaus	PM122/PM138 1080NI/min, PM137 90NI/min
Ympäristön lämpötila	-10...+50°C
Käyttöpaine	PM122/PM138 3...10bar, PM137 0...10bar
Huomautus	CAD-tiedostot ovat saatavilla STASTO Storesta osoitteessa www.stasto.eu



PM122 5/2-tieventtiili G1/4"

		Käyttötoiminto	Tyyppi
		Jalka/jousi	PM122-14
		Jalka/lukittuva	PM122-14-BS

PM138 5/2-tieventtiili G1/4"

		Käyttötoiminto	Tyyppi
		Jalka/jousi	PM138-14
		Jalka/lukittuva	PM138-14-BS

PM137 3/2-tieventtiili 4mm Pistoliitin

		Käyttötoiminto	Tyyppi
		Jalka/jousi	PM137-04

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään



