


Richtingventielen met voetbediening Serie PM122, PM137, PM138



PM122





PM138






PM137

Constructie	PM122/PM138 Schuifafsluiter, PM137 Zittingventiel, met voetbediening
Aansluiting	G1/4" volgens ISO228/1 resp. 4mm Insteekkoppeling
Nominale diameter	PM122/PM138 DN8mm, PM137 DN2,5mm
Medium	gefilterde en geoliede of ongeoliede perslucht
Mediumtemperatuur	0...+40°C
Doorstroming	PM122/PM138 1080NI/min, PM137 90NI/min
Omgevingstemperatuur	-10...+50°C
Bedrijfsdruk	PM122/PM138 3...10bar, PM137 0...10bar
Opmerking	CAD-bestanden zijn verkrijgbaar in de STASTO Store op www.stasto.eu



PM122 5/2-wegventiel G1/4"

		Bediening	Type
		Voet/veer	PM122-14
		Voet/vergendelend	PM122-14-BS

PM138 5/2-wegventiel G1/4"

		Bediening	Type
		Voet/veer	PM138-14
		Voet/vergendelend	PM138-14-BS

PM137 3/2-wegventiel 4mm Insteekkoppeling

		Bediening	Type
		Voet/veer	PM137-04

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden



