


Riktningsventiler med fotmanövrering Serie PM122, PM137, PM138



PM122





PM138






PM137

Konstruktionstyp	PM122/PM138 Slidventil, PM137 Sättesventil, med fotmanövrering
Anslutning	G1/4" enligt ISO228/1 respektive 4mm Instickskoppling
Nominell diameter	PM122/PM138 DN8mm, PM137 DN2,5mm
Medium	filtrerad och oljad eller ooljad tryckluft
Medietemperatur	0...+40°C
Flöde	PM122/PM138 1080NI/min, PM137 90NI/min
Omgivningstemperatur	-10...+50°C
Drifttryck	PM122/PM138 3...10bar, PM137 0...10bar
Obs!	CAD-filer finns tillgängliga i STASTO Store på www.stasto.eu



PM122 5/2-vägsventil G1/4"

		Manövrering	Typ
		Fot/fjäder	PM122-14
		Fot/låsande	PM122-14-BS

PM138 5/2-vägsventil G1/4"

		Manövrering	Typ
		Fot/fjäder	PM138-14
		Fot/låsande	PM138-14-BS

PM137 3/2-vägsventil 4mm Instickskoppling

		Manövrering	Typ
		Fot/fjäder	PM137-04

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles



