

Χειροκίνητα ενεργοποιούμενες βαλβίδες 3/2-οδών Σειρά MV και 214







214...



MV26...

Τύπος κατασκευής	Συρταρωτή βαλβίδα, δι-σταθερός, χειροκίνητη ενεργοποίηση
Σύνδεση	M5, G1/8" και G1/4" ή αντίστοιχα
Ενεργοποίηση	Χειροκίνητη συρόμενη βαλβίδα, μανδαλωτό
Εύρος πίεσης	0...10bar
Παροχή	βλέπε πίνακα
Μέσο	φιλτραρισμένος και λαδωμένος ή μη λαδωμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+70°C
Σημείωση	Αρχεία CAD είναι διαθέσιμα στο STASTO Store στη διεύθυνση www.stasto.eu

Σχέδιο διαστάσεων και Λειτουργία



Σύνδεση D1	D2	L1	CH	Παροχή [Nl/min]	Λειτουργία	Βάρος [g]	Τύπος
G1/8"	21	67	14	1130	NC	20	214.71
G1/4"	24	84	17	1940	NC	57	214.72
G3/8"	31	96	22	3270	NC	81	214.73
G1/2"	35	110	26	5050	NC	153	214.74

Σύνδεση D1	D2	L1	CH	Παροχή [Nl/min]	Λειτουργία	Βάρος [g]	Τύπος
M5	13	30,5	9	250	NC	11	MV26-00-M5
G1/8"	21	46	14	1130	NC	40	MV26-00-18
G1/4"	24	51,5	17	1940	NC	58	MV26-00-14
G3/8"	31	59	22	3270	NC	117	MV26-00-38
G1/2"	35	72,5	26	5050	NC	176	MV26-00-12

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Βαλβίδες κατεύθυνσης – μηχανικές / χειροκίνητες, πνευματικά στοιχεία ελέγχου / Χειροκίνητες συρόμενες βαλβίδες ελέγχου

