





4/3-Vejsventiler - manuelt betjent 1/8" og 1/4" Serie HDV



Konstruktionstype	Rotationsskydeventil, manuelt betjent
Tilslutning	G1/8" og G1/4" iht. ISO228/1
Trykområde	0 til 12 bar
Materialer	Hus Anodiseret aluminium, Skyderventil Polyamid, Tætninger NBR
Monteringstype	Gennemgående borer i ventilhuset
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	oliesmurt trykluft
Medietemperatur	-10°C til +60°C
Omgivelsestemperatur	-20°C til +55°C

Dimensioner

		 Centralposition lukket  Centralposition åben
---	--	---

Tilslutning A	Nominal diameter	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	Funktion Centralposition	Gennemstrømning [Nl/min]	Vægt [kg]	Type
G1/8" sideværts	5	56	46	17	-	-	35	35	-	4,5	105	70	lukket	480	0,253	HDV-4001-N
G1/4" sideværts	7	67	55	21	-	-	43	43	-	5,5	110	80	lukket	1050	0,352	HDV-4002-N
G1/8" nederst	5	56	46	17	6	40	35	35	11	4,5	105	70	lukket	480	0,230	HDV-4001-I
G1/8" sideværts	5	56	46	17	-	-	35	35	-	4,5	105	70	åben	480	0,253	HDV-4101-N
G1/4" sideværts	7	67	55	21	-	-	43	43	-	5,5	110	80	åben	1050	0,352	HDV-4102-N
G1/8" nederst	5	56	46	17	6	40	35	35	11	4,5	105	70	åben	480	0,230	HDV-4101-I

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialeændringer forbeholdes

