





## Valvole direzionali 4/3 - azionamento manuale azionate 1/8" e 1/4" Serie HDV



|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione    | Valvola a cassetto rotante, azionato manualmente                                      |
| Connessione            | G1/8" e G1/4" secondo ISO228/1                                                        |
| Campo di pressione     | 0 fino a 12 bar                                                                       |
| Materiali              | Corpo Alluminio anodizzato, Cursore di valvola a cassetto Poliammide, Guarnizioni NBR |
| Tipo di fissaggio      | Fori passanti nel corpo valvola                                                       |
| Posizione di montaggio | a piacere                                                                             |
| Fluido                 | aria compressa lubrificata                                                            |
| Temperatura del fluido | -10°C fino a +60°C                                                                    |
| Temperatura ambiente   | -20°C fino a +55°C                                                                    |

### Dimensioni

|                                                                                     |                                                                                      |                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                           |  |
|                                                                                     |                                                                                      |                           | Posizione centrale chiuso                                                             |
|                                                                                     |                                                                                      |                           |  |
|                                                                                     |                                                                                      | Posizione centrale aperto |                                                                                       |

| Connessione A   | Diametro nominale | C  | D  | E  | F | G  | H  | I  | K  | L   | M   | N  | Funzione Posizione centrale | Portata [Nl/min] | Peso [kg] | Tipo       |
|-----------------|-------------------|----|----|----|---|----|----|----|----|-----|-----|----|-----------------------------|------------------|-----------|------------|
| G1/8" laterale  | 5                 | 56 | 46 | 17 | - | -  | 35 | 35 | -  | 4,5 | 105 | 70 | chiuso                      | 480              | 0,253     | HDV-4001-N |
| G1/4" laterale  | 7                 | 67 | 55 | 21 | - | -  | 43 | 43 | -  | 5,5 | 110 | 80 | chiuso                      | 1050             | 0,352     | HDV-4002-N |
| G1/8" inferiore | 5                 | 56 | 46 | 17 | 6 | 40 | 35 | 35 | 11 | 4,5 | 105 | 70 | chiuso                      | 480              | 0,230     | HDV-4001-I |
| G1/8" laterale  | 5                 | 56 | 46 | 17 | - | -  | 35 | 35 | -  | 4,5 | 105 | 70 | aperto                      | 480              | 0,253     | HDV-4101-N |
| G1/4" laterale  | 7                 | 67 | 55 | 21 | - | -  | 43 | 43 | -  | 5,5 | 110 | 80 | aperto                      | 1050             | 0,352     | HDV-4102-N |
| G1/8" inferiore | 5                 | 56 | 46 | 17 | 6 | 40 | 35 | 35 | 11 | 4,5 | 105 | 70 | aperto                      | 480              | 0,230     | HDV-4101-I |

Illustrazioni non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

