





4/3-Wegventielen - handmatig bediend 1/8" en 1/4" Serie HDV



Constructie	Draaischuifventiel, handmatig bediend
Aansluiting	G1/8" en G1/4" volgens ISO228/1
Drukbereik	0 tot en met 12 bar
Materialen	Huis Geanodiseerd aluminium, Schuifafsluiter Polyamide, Afdichtingen NBR
Bevestigingswijze	Doorlopende boringen in het ventielhuis
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	geoliede perslucht
Mediumtemperatuur	-10°C tot en met +60°C
Omgevingstemperatuur	-20°C tot en met +55°C

Afmetingen

			
			Middenstand gesloten
			
		Middenstand open	

Aansluiting A	Nominale diameter	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	Functie Middenstand	Doorstroming [Nl/min]	Gewicht [kg]	Type
G1/8" zijdelings	5	56	46	17	-	-	35	35	-	4,5	105	70	gesloten	480	0,253	HDV-4001-N
G1/4" zijdelings	7	67	55	21	-	-	43	43	-	5,5	110	80	gesloten	1050	0,352	HDV-4002-N
G1/8" onderaan	5	56	46	17	6	40	35	35	11	4,5	105	70	gesloten	480	0,230	HDV-4001-I
G1/8" zijdelings	5	56	46	17	-	-	35	35	-	4,5	105	70	open	480	0,253	HDV-4101-N
G1/4" zijdelings	7	67	55	21	-	-	43	43	-	5,5	110	80	open	1050	0,352	HDV-4102-N
G1/8" onderaan	5	56	46	17	6	40	35	35	11	4,5	105	70	open	480	0,230	HDV-4101-I

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

