


Blockstryppventil Serie MV34B



Konstruktionstyp	Nålventil, med insticksanslutning för slang på båda sidor
Material	Hus Polyoximetylen (POM), Strypning Förnicklad mässing, Tätningar NBR
Funktion	Flödesreglering, Strypningsriktning båda sidorna, Manövrering med räfflad skruv och fixering med sexkantmutter
Slangens yterdiameter	4mm, 6mm och 8mm
rekommenderade material	Polyamid (PA), Polyuretan (PU/CP), Polyeten (PE), PTFE (PT)
Slangtoleranser	+/-0,07mm
Monteringssätt	Montering i rörsystem, Panelmontering eller Vägghaltering med hjälp av borrhål i ventilhuset
Monteringsläge	valfri
Medium	Tryckluft, neutrala gaser
Medietemperatur	-20...+70°C
Drifttryck	0...10bar


Mått



ØT	D1	L1	L2	L3max.	CH	Vikt [g]	Typ
4	3,2	13	36	35	11	14	MV34-04-B
6	3,2	16	45	45	14	26	MV34-06-B
8	3,2	16	46	46	14	28	MV34-08-B



Flödesdiagramm - Flöde vid inloppstryck 6 bar och 1 bar tryckfall



Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Ström- och spärventiler / Strypventiler / Blockstrypventil Serie MV34-B

