



## Βαλβίδα αντεπιστροφής Σειρά MV33



|                            |                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής           | Βαλβίδα αντεπιστροφής, σε μορφή ρακόρ με σύνδεση σωλήνα                                                  |
| Υλικό                      | Σώμα Ορειχάλκινο επινικελωμένο, Στεγανοποιήσεις NBR                                                      |
| Λειτουργία                 | ελεύθερη διέλευση προς μία κατεύθυνση, μπλοκαρισμένο στην αντίθετη κατεύθυνση                            |
| Συνδέσεις σπειρώματος      | M5 μετά από ISO R/262, G1/8" έως G1/2" μετά από ISO228/1                                                 |
| Εξωτερική διάμετρος σωλήνα | 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm και 14mm                                                                       |
| συνιστώμενα υλικά          | Πολυαμίδιο (PA), Πολυουρεθάνη (PU/CP), Πολυαιθυλένιο (PE), Πολυαμίδιο - υψηλής ευκαμψίας (PF), PTFE (PT) |
| Ανοχές σωλήνα              | +/-0,05 mm έως διάμετρος 10 mm, +/-0,1 mm από διάμετρο 12 mm                                             |
| Θέση εγκατάστασης          | οποιοδήποτε                                                                                              |
| Μέσο                       | Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια                                                                        |
| Θερμοκρασία μέσου          | -10°C έως +70°C                                                                                          |
| Πίεση λειτουργίας          | 0,2 έως 10 bar                                                                                           |
| Κατεύθυνση ροής            | ελεύθερη διέλευση με είσοδο πίεσης στη σύνδεση σωλήνα, μπλοκαρισμένο στην αντίθετη κατεύθυνση            |

## Διαστάσεις



| ØT | D1    | D2 | L1 | L2   | CH | Βάρος [g] | Τύπος      |
|----|-------|----|----|------|----|-----------|------------|
| 4  | M5    | 8  | 4  | 37,5 | 9  | 11        | MV33-04-M5 |
| 4  | G1/8" | 13 | 6  | 31   | 11 | 14        | MV33-04-18 |
| 6  | G1/8" | 13 | 6  | 38   | 13 | 21        | MV33-06-18 |
| 8  | G1/8" | 16 | 8  | 39   | 14 | 27        | MV33-08-18 |
| 6  | G1/4" | 13 | 6  | 39   | 15 | 25        | MV33-06-14 |
| 8  | G1/4" | 16 | 8  | 40   | 16 | 30        | MV33-08-14 |
| 10 | G1/4" | 16 | 8  | 43   | 18 | 37        | MV33-10-14 |
| 10 | G3/8" | 20 | 9  | 43   | 18 | 43        | MV33-10-38 |
| 12 | G1/2" | 25 | 10 | 47   | 22 | 68        | MV33-12-12 |
| 14 | G1/2" | 25 | 10 | 54   | 25 | 85        | MV33-14-12 |

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές  
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Βαλβίδες ροής και απομόνωσης / Αντεπίστροφες βαλβίδες / Αντεπίστροφη βαλβίδα Σειρά MV33

Έκδοση 6

138414 / Δημιουργήθηκε 2026/33 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 1 / 1

