



Racor de válvula de bloqueo Serie MV55



Tipo de construcción	Válvula de bloqueo, en forma de racor con conexión para manguera
Material	Cuerpo Latón niquelado, Juntas de estanqueidad NBR
Función	Al insertar la manguera se abre la válvula interna. Al soltar la manguera, el caudal se bloquea automáticamente.
Conexiones roscadas	G1/8" ... G1/4" según ISO228/1
Diámetro exterior del tubo	6mm y 8mm
materiales recomendados	Poliamida (PA), Poliuretano (PU/CP), Polietileno (PE), PTFE (PT)
Tolerancias de manguera	+/-0,05mm hasta diámetro 10mm, +/-0,1 mm a partir del diámetro 12mm
Posición de montaje	cualquiera
Medio	Aire comprimido, gases neutros
Temperatura del medio	-20...+70°C
Presión de funcionamiento	máximo 10bar

Dimensiones



D1	D2	D3	L1	L2	CH	Caudal [Nl/min]	Peso [g]	Tipo
G1/8"	13,5	6	5	27	12	365	15	MV55-06-18
G1/8"	16	8	6,5	27	12	365	18	MV55-08-18
G1/4"	13,5	6	5	27,5	13	380	18	MV55-06-14
G1/4"	16	8	6,5	27,5	13	380	21	MV55-08-14

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Válvulas de paso y de cierre / Válvulas antirretorno / Válvula de bloqueo Serie MV55

