



Raccordo con valvola di intercettazione Serie MV55



Tipo di costruzione	Valvola di blocco, in forma di raccordo con attacco tubo
Materiale	Corpo Ottone nichelato, Guarnizioni NBR
Funzione	Inserendo il tubo, la valvola interna viene aperta. Durante lo scollegamento del tubo flessibile, il flusso viene automaticamente bloccato.
Attacchi filettati	G1/8" ... G1/4" dopo ISO228/1
Diametro esterno del tubo	6mm e 8mm
materiali consigliati	Poliammide (PA), Poliuretano (PU/CP), Polietilene (PE), PTFE (PT)
Tolleranze dei tubi flessibili	+/-0,05mm fino al diametro 10mm, +/-0,1 mm da diametro in poi 12mm
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	Aria compressa, gas neutri
Temperatura del fluido	-20...+70°C
Pressione di esercizio	massimo 10bar

Dimensioni



D1	D2	D3	L1	L2	CH	Portata [Nl/min]	Peso [g]	Tipo
G1/8"	13,5	6	5	27	12	365	15	MV55-06-18
G1/8"	16	8	6,5	27	12	365	18	MV55-08-18
G1/4"	13,5	6	5	27,5	13	380	18	MV55-06-14
G1/4"	16	8	6,5	27,5	13	380	21	MV55-08-14

Immagini non vincolanti

Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Pneumatica / Valvole di flusso e di ritegno / Valvole di ritegno / Valvola di ritegno Serie MV55

