
Partnership. With Guarantee.


Äänenvaimennin
Sarja SLS-PP





Rakenne	Muovinen äänenvaimennin vaimenninosalla ruostumattomasta teräslangasta
Kierreliitännät	G1/8"...G1/2" jälkeen ISO228/1
Materiaali	Runko Polyamidi (PA6), Vaimenninosa Ruostumaton teräslanka
Toiminto	äänenvaimennukseen ja suojaamaan laitteita lian pääsyltä
Asennusasento	mielivaltainen
Aineväliaine	Paineilma, neutraalit kaasut
Aineen lämpötila	-10°C...+70°C
Käyttöpaine	maks. 12bar
Huomautus	likaantumisen yhteydessä puhallusteho laskee. Äänenvaimentimet voidaan puhdistaa pesubensiinillä.

Mitat



D1	L1	L2	CH	Paino [g]	Tyyppi
G1/8"	6	15	13	1,5	SLS-M18-PS
G1/4"	7	18	16	3	SLS-M14-PS
G3/8"	8	20	19	4	SLS-M38-PS
G1/2"	10	22	24	7	SLS-M12-PS

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Versio 7
138427 / Luotu 2026/41 FI
VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG