
Partnership. With Guarantee.


# Silencieux
# Série SLS-PP






| | |
|---|---|
| Type de construction | Silencieux en plastique avec élément d'amortissement en fil d'acier inoxydable |
| Raccords filetés | G1/8"...G1/2" après ISO228/1 |
| Matériau | Corps Polyamide (PA6), Partie amortisseur Fil en acier inoxydable |
| Fonction | pour l'insonorisation et contre la pénétration de saletés dans les appareils |
| Position de montage | au choix |
| Fluide | Air comprimé, gaz neutres |
| Température du fluide | -10°C...+70°C |
| Pression de service | max. 12bar |
| Remarque | en cas d'encrassement, la capacité de soufflage diminue. Les silencieux peuvent être nettoyés avec de l'essence de nettoyage. |

## Dimensions




| D1 | L1 | L2 | CH | Poids [g] | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 6 | 15 | 13 | 1,5 | SLS-M18-PS |
| G1/4" | 7 | 18 | 16 | 3 | SLS-M14-PS |
| G3/8" | 8 | 20 | 19 | 4 | SLS-M38-PS |
| G1/2" | 10 | 22 | 24 | 7 | SLS-M12-PS |

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux



Version 7
138427 / Généré 2026/41 FR
FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG