

Silenziatore
Serie SLS-PP





Tipo di costruzione	Silenziatore in plastica con elemento smorzatore in filo di acciaio inox
Attacchi filettati	G1/8"...G1/2" dopo ISO228/1
Materiale	Corpo Poliammide (PA6), Parte ammortizzatore Filo di acciaio inox
Funzione	per l'insonorizzazione e contro l'ingresso di sporco negli apparecchi
Posizione di montaggio	a piacere
Fluido	Aria compressa, gas neutri
Temperatura del fluido	-10°C...+70°C
Pressione di esercizio	max. 12bar
Nota	in caso di contaminazione diminuisce la portata di scarico. I silenziatori possono essere puliti con benzina di lavaggio.

Dimensioni



D1	L1	L2	CH	Peso [g]	Tipo
G1/8"	6	15	13	1,5	SLS-M18-PS
G1/4"	7	18	16	3	SLS-M14-PS
G3/8"	8	20	19	4	SLS-M38-PS
G1/2"	10	22	24	7	SLS-M12-PS

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

Versione 7
138427 / Generato 2026/41 IT
PRODOTTO IN EUROPA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG