


Amortizor de zgomot Serie SLS-PP



Tip constructiv	Amortizor de zgomot din plastic cu element amortizor din sârmă din oțel inoxidabil
Racorduri filetate	G1/8" ... G1/2" după ISO228/1
Material	Corp Poliamid (PA6), Piesă amortizor Sârmă din oțel inoxidabil
Funcție	pentru atenuarea zgomotului și împotriva pătrunderii murdăriei în dispozitive
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	Aer comprimat, gaze neutre
Temperatura mediului	-10°C...+70°C
Presiune de lucru	max. 12bar
Notă	În caz de murdărire scade capacitatea de evacuare. Amortizoarele de zgomot pot fi curățate cu benzină de spălare.

Dimensiuni



D1	L1	L2	CH	Greutate [g]	Tip
G1/8"	6	15	13	1,5	SLS-M18-PS
G1/4"	7	18	16	3	SLS-M14-PS
G3/8"	8	20	19	4	SLS-M38-PS
G1/2"	10	22	24	7	SLS-M12-PS

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Supape de debit și de închidere / Silențios / Silențios serie SLS-PS

