

Σιγαστήρας
Σειρά SLN-SS





Τύπος κατασκευής	Σιγαστήρας εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα
Συνδέσεις σπειρώματος	M5 μετά από ISO R/262, G1/8" έως G1" μετά από ISO228/1
Υλικό	Σώμα και τμήμα αποσβεστήρα από Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404
Λειτουργία	για ηχομόνωση και κατά της εισόδου ρύπων σε συσκευές
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας, ουδέτερα αέρια
Θερμοκρασία μέσου	-10...+250°C
Πίεση λειτουργίας	μέγ. 10bar
Σημείωση	Σε περίπτωση ρύπανσης μειώνεται η ικανότητα εκτόνωσης. Οι σιγαστήρες μπορούν να καθαριστούν με καθαριστική βενζίνη ή διαλύτες.

Διαστάσεις



A	C	D	Ονομαστική παροχή [Nl/min]	SW	Τύπος
M5	3,5	16	125	8	SLN-MM5-SS
G1/8"	7	29	460	12	SLN-M18-SS
G1/4"	9	33	850	15	SLN-M14-SS
G3/8"	9	40	1300	19	SLN-M38-SS
G1/2"	9,5	48	1900	23	SLN-M12-SS
G3/4"	11	58	3100	30	SLN-M34-SS
G1"	15	72	4500	36	SLN-M10-SS

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG